

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777477-1
Сатып алудың атауы:	тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86636665-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жүктеме сөндіргіші
Лоттың сипаттауы:	электр магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Н.Назарбаев даңғылы 184
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жасырын орнатылатын электр ажыратқышы (түсі: ақ) жарықтандыру тізбектерін қосуға және ажыратуға арналған. Монтаждау қорабына (подрозетникке) орнатылатын ішкі монтаж түріне жатады. Ультракүлгін сәулелерге төзімді, ақ түсті жоғары сапалы, ыстыққа төзімді және соққыға берік пластиктен (АБС-пластиктен/поликарбонаттан) жасалады. Қорғаныс дәрежесі IP20-дан төмен емес. Номиналды тогы — 10 А, кернеуі — 250 В, жиілігі — 50 Гц. Қимасы 2,5 мм²-ге дейінгі кабельді қосуға арналған сенімді бұрандалы немесе жылдам қысқышты клеммалармен және қабырғаға берік бекітуге арналған металл тірекпен жабдықталған. Бір пернелі — 5 дана. Екі пернелі — 5 дана.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777477-1
Наименование закупки:	приобретение товаров для музея
Номер лота:	№ 86636665-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель нагрузки
Описание лота:	электромагнитный
Дополнительное описание лота:	
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск проспект Н.Назарбаева 184
Срок поставки:	20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	электрический выключатель скрытой установки (цвет: белый) предназначен для коммутации цепей освещения, имеет внутренний тип монтажа для установки в монтажную коробку (подрозетник), изготавливается из высококачественного термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета (АБС/поликарбонат), устойчивого к ультрафиолетовым лучам, имеет степень защиты не ниже IP20, рассчитан на номинальный ток 10А, напряжение 250В и частоту 50Гц, имеет надежные винтовые или быстрозажимные клеммы для подключения кабеля сечением до 2,5 мм² и металлический суппорт для прочной фиксации к стене. Одинарный 5 штук Двойной 5 штук