

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17472774-1
Сатып алудың атауы:	Ветеринариялық қызметтің қажеттіліктері үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82723534-3ЦП1
Лоттың атауы :	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	50W жарықдиодты прожектор
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Жетісу ауданы Торетай, 30а көшесі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты прожектор ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Аумақтарды, ғимараттарды, өндірістік, шаруашылық және әкімшілік үй-жайларды, сондай-ақ ашық алаңдарды жарықтандыруға арналған. Өнімнің сипаттамасы: • Өнім түрі: жарықдиодты прожектор (LED). • Қуаты: 50 W (Вт). • Жарық көзі түрі: жарықдиодты модуль (LED). • Жарық ағыны: кемінде 4000–5000 люмен. • Түстік температурасы: 4000–6500 К (ақ жарық). • Қоректену кернеуі: 220–240 В, 50 Гц. • Жарық түсіру бұрышы: кемінде 90–120°. • Қорғаныс дәрежесі: кемінде IP65 (шаң мен ылғалдан қорғалған). • Корпус материалы: алюминий қорытпасы немесе соған ұқсас берік материал. • Қорғаныш әйнегі: шыңдалған әйнек немесе мөлдір соққыға төзімді материал. • Бекітуі: көлбеу бұрышын реттеуге мүмкіндік беретін металл кронштейн. • Жұмыс температурасының диапазоны: кемінде -20 °С-тан +40 °С-қа дейін. • Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі: кемінде 30 000–50 000 сағат. Шығарылу нысаны және қаптамасы: 1. Прожектор өндірушінің жеке қаптамасында жеткізіледі. 2. Жиынтықта бекіту элементтері болуы тиіс (бар болған жағдайда). 3. Қаптамада келесі мәліметтер көрсетілген таңбалау болуы тиіс: өнімнің атауы; кабель ұзындығы; розеткалар саны; негізгі электрлік сипаттамалары; өндіруші. Сапа критерийлері: Электрлік қосылыстар мен контактілердің сенімділігі. Кабельдің беріктігі және тозуға төзімділігі. Сымдардың сапалы оқшаулауы. Катушка корпусының механикалық зақымдануларға төзімділігі. Розеткалар мен ажыратқыштардың сенімді жұмысы (бар болған жағдайда). Пайдалану қауіпсіздігі және қызып кетуден қорғаныс. Кабельді пайдалану мен ораудың ыңғайлылығы. Ақаулардың болмауы (жарықтар, кабель мен корпусының зақымдануы). Жеткізу кезінде қаптаманың бүтіндігі. Жарамдылық мерзімі: Өндірушінің құжаттамасына сәйкес. Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төретай к-сі, 30А. Жеткізу шарттары: тауарды жеткізу DDP шарттарымен жүзеге асырылады.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17472774-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для нужд ветеринарной службы
Номер лота:	№ 82723534-3ЦП1
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	Светодиодный прожектор 50W
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район Жетысуский район Улица Торетай, 30а
Срок поставки:	со дня заключения договора 15 календарных дней. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 (шестьдесят) календарных дней, но не более срока действия договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Прожектор светодиодный Предназначен для освещения территорий, зданий, производственных, хозяйственных и административных помещений, а также открытых площадок. Характеристика изделия: • Тип изделия: прожектор светодиодный (LED). • Мощность: 50 W (Вт). • Тип источника света: светодиодный модуль (LED). • Световой поток: не менее 4000–5000 люмен. • Цветовая температура: 4000–6500 К (белый свет). • Напряжение питания: 220–240 В, 50 Гц. • Угол освещения: не менее 90–120°. • Степень защиты: не ниже IP65 (пыле- и влагозащищенный). • Материал корпуса: алюминиевый сплав или аналогичный прочный материал. • Защитное стекло: закаленное стекло или прозрачный ударопрочный материал. • Крепление: металлический кронштейн с возможностью регулировки угла наклона. • Рабочий температурный диапазон: не менее от -20 °С до +40 °С. • Срок службы светодиодов: не менее 30 000–50 000 часов. Форма выпуска и упаковка: 1. Прожектор поставляется в индивидуальной упаковке производителя. 2. В комплекте должны быть крепежные элементы (при наличии). 3. Упаковка должна содержать маркировку с указанием: наименование изделия; мощности; напряжения; основных технических характеристик; производитель. Критерии качества: Стабильная работа светодиодного модуля. Высокая яркость и равномерность освещения. Прочность и устойчивость корпуса к механическим повреждениям. Пыле- и влагозащита корпуса (IP65 или выше). Надежность крепежных элементов. Отсутствие дефектов (трещин, сколов, повреждений корпуса). Целостность изделия при поставке. Срок годности: в соответствии с документацией производителя. Место поставки: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Торетай, д. 30А. Условия поставки: Поставка товара осуществляется на условиях DDP.
--	---