

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16944606-1
Сатып алудың атауы:	Шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81998043-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Майлау
Лоттың сипаттауы:	тығыздағыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Литол
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды қаласы, Мұқанов көшесі 5/3
Жеткізу мерзімі:	15 кун ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Литол (Үйкеліске қарсы көп мақсатты майлаушы). Литий сабынына негізделген классикалық су өткізбейтін май. Негіз: 12-гидроксистеар қышқылы литий сабынымен қоюландырылған минералды май. NLGI бойынша консистенциясы класы: 3. Түсіру температурасы: +185°С төмен емес. Ену (25°С кезінде): 220-250 мм ⁻¹ . Жұмыс температурасының диапазоны: -40°С - +120°С (қысқа мерзімді +130°С дейін). Коллоидтық тұрақтылық: алынатын мұнай 12%-дан аспайды. Қасиеттері: Жоғары суға төзімділік, тамаша жабысқақ қасиеттері, коррозияға қарсы қорғаныс. Ток өткізбейді. МЖОС 21150-87

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16944606-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов
Номер лота:	№ 81998043-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	уплотнительная
Дополнительное описание лота:	Литол
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би город Караганда, улица Муканова 5/3
Срок поставки:	в течение 15-ти дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Литол (Антифрикционная многоцелевая смазка). Классическая водостойкая смазка на основе литиевого мыла. Основа: Минеральное масло, загущенное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты. Класс консистенции по NLGI: 3. Температура каплепадения: Не ниже +185°C. Пенетрация (при 25°C): 220-250 мм ⁻¹ . Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +120°C (кратковременно до +130°C). Коллоидная стабильность: Не более 12% выделенного масла. Свойства: Высокая водостойкость, отличные адгезионные свойства, антикоррозийная защита. Не проводит ток. ГОСТ 21150-87