Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17982804-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларды, құралдарды, жабдықтар мен шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88001323-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Икемді жең
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, герметикалық, диаметрі 11-20 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ду 20 күшейтілген Шланг ISO 10380:2012
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ду 20 күшейтілген Шланг ISO 10380:2012. Су фанкойларын байлау және қосу үшін қолданылатын икемді шлангтар (көз контурлағыштары) келесі негізгі техникалық сипаттамаларға ие: * Өндіріс материалы: о Тот баспайтын болаттан жасалған гофрленген құбыр (коррозияға және қысымның төмендеуіне төзімді ең танымал және берік нұсқа). о тот баспайтын болат сымнан жасалған қорғаныш өрілген тағамдық резеңке (EPDM). • Жұмыс ортасы: су, гликоль ерітінділері (ауаны баптау және жылыту жүйелерінде қолданылатын пропиленгликоль немесе этиленгликоль). * Қосылу диаметрлері (шартты өту): өлшемдері жабдықтың қуатына байланысты 1/2" немесе 1.25 " дейін. * Бекіту түрі: оңай орнату үшін ішкі жіп / ішкі жіп (ВН/ВН), фитинг-фитинг немесе гайкалар ("американдық"). • Жұмыс қысымы: әдетте 1.0- ден 1.6 МПа-ға дейінгі қысымға есептелген (10-16 бар). • Жұмыс температурасы: -20°С-тан +110°С-қа дейін (және тығыздағыш материалға байланысты жоғары). * Жылу оқшаулау: фанкойларға арналған көптеген модельдер жазғы режимде суық сумен қамтамасыз етілгенде конденсацияның пайда болуына жол бермейтін арнайы құбырлы жылу оқшаулауымен (көбік резеңке немесе полиэтиленнен) келеді. * Ұзындығы Шлангтың ұзындығы 2000 мм ден аспайды.Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17982804-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров, инструментов, оборудования и расходных материалов
Номер лота:	№ 88001323-ЗЦП2
Наименование лота:	Рукав гибкий
Описание лота:	металлический, герметичный, диаметр 11-20 мм
Дополнительное описание лота:	Шланг армированный Ду 20 ISO 10380:2012
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шланг армированный Ду 20 ISO 10380:2012.Гибкие шланги (подводки), используемые для обвязки и подключения водяных фанкойлов, обладают следующими ключевыми техническими характеристиками: Материал изготовления: Гофрированная труба из нержавеющей стали (наиболее популярный и долговечный вариант, устойчивый к коррозии и перепадам давления). Пищевая резина (EPDM) в защитной оплетке из нержавеющей стальной проволоки. Рабочая среда: Вода, растворы гликолей (пропиленгликоль или этиленгликоль, используемые в системах кондиционирования и отопления). Диаметры подключения (условный проход): размеры 1/2'' или до 1.25'' в зависимости от мощности оборудования. Тип присоединения: Внутренняя резьба / внутренняя резьба (ВН/ВН), штуцер-штуцер или накидные гайки («американки») для удобства монтажа. Рабочее давление: Обычно рассчитаны на давление от 1.0 до 1.6 МПа (10–16 бар). Рабочая температура: От -20°С до +110°С (и выше, в зависимости от материала уплотнений). Теплоизоляция: Многие модели для фанкойлов выпускаются со специальной трубной теплоизоляцией (из вспененного каучука или полиэтилена), которая предотвращает появление конденсата при подаче холодной воды в летнем режиме. Длина: Длина шланга не более 2000 мм. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.