

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793131-1
Сатып алудың атауы:	МҚҰ үшін материалдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86970056-ОИ5
Лоттың атауы:	Сынық
Лоттың сипаттауы:	монтажды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сынық
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дөңгелек құрылыс сынықтары d=30мм L-1500мм Құрылыс сынықтары құрылыс және бөлшектеу жұмыстарына арналған және ауыр заттарды жылжыту кезінде рычаг ретінде қолданылады. Сынықтардың ерекшеліктері: - материал-соғылған болат 45, қарқынды механикалық және соққы жүктемелеріне төзімді; - оңтайлы қаттылық пен беріктікке ие болу үшін шыңдалған жұмыс бөліктері; - екі жұмыс профилі (конус тәрізді және жалпақ); - диаметрі-30 мм; - ұзындығы-1500 мм Тауарды жеткізер алдында АЖ және АҚБ-ге келісу үшін өлшемді үлгіні ұсыну қажет

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793131-1
Наименование закупки:	Государственные закупки Материалов для ОГСО
Номер лота:	№ 86970056-ОИ5
Наименование лота:	Лом
Описание лота:	монтажный
Дополнительное описание лота:	Лом
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нура город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лом строительный круглый d=30мм L-1500мм Лом строительный предназначен для строительных и демонтажных работ, и применения в качестве рычага при перемещении тяжелых предметов Особенности лома: - материал – ковкая сталь 45, устойчивый к интенсивным механическим и ударным нагрузкам; - закаленные рабочие части для обладания оптимальной твердости и прочности; - два рабочих профиля (конусообразный и плоский); - диаметр – 30мм; - длина – 1500 мм. Перед поставкой товара необходимо предоставить образец для согласования в ОСР и ГО.