

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17388064-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (ВОС)
Лоттың нөмірі:	№ 85579714-3ЦП1
Лоттың атауы :	Мөлшерлеу сорабы
Лоттың сипаттауы:	сұйықтықтарды айдауға арналған, мембраналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрондық блокпен басқарылатын кіріктірілген қадамдық қозғалтқышы бар сандық диафрагмалық дозалау сорғысы. Сенсорлық басқару тақтасы, дисплей, артқы жарық шамы бар. Көлемі литрмен немесе миллилитрмен белгіленеді. Параметрлерді орнату әдістері: -Қолмен мөлшерлеу: түймелердің көмегімен белгіленген мөлшерлеу көлеміне сәйкес л/сағ немесе мл/сағ тұрақты мөлшерлеу. - Сыртқы импульсті басқару: Сорғы сыртқы импульстік сигналға сәйкес, мысалы, сыртқы су есептегішінен, параметрді мл / импульске тікелей орнатады. - Аналогтық басқару: Сорғы сыртқы аналогтық сигналға сәйкес мөлшерленеді (4-20, 20-4, 0-20 және 20-0 мА). Доза мА-ға кіретін сигналға пропорционалды болуы керек. Сорғы белгілі бір көлемді максималды өнімділікпен өлшейді. Басқа функциялар: - Сорғыны орнату кезінде оны калибрлеу мүмкіндігі. Желдету клапаны: сорғы корпусына салынуы керек - Максималды тұтынуды шектеу. - Қозғалыс санын, жұмыс уақытын және қосу/өшіру санын санау - Дисплейдегі ақпарат кемінде 14 тілде. - Екі деңгей сигналына арналған кірісі бар деңгейді бақылау құралы. -Дабыл релесі. Сұйықтық: Жұмыс сұйықтығы: алюминий сульфаты болуы керек Айдалатын сұйықтықтың температурасы: 0-ден +20 °С-қа дейін Тығыздығы: кемінде 998.2 кг / м3 Техникалық деректер: Материалдар: Клапан шары: шыны болуы керек Техникалық деректер: Макс. жүріс жиілігі: кемінде 160 1/мин Макс. өнімділік: кем дегенде 940 л/сағ Макс. жұмыс қысымы: кем дегенде 4 бар Электр жабдықтарының деректері: Қуат тұтыну-Р1: 240 Вт артық емес Қуат желісінің жиілігі: кемінде 50 Hz Номиналды кернеу: 1 x 100-240 В Номиналды ток: артық емес 2. 4-1. 0 А Басқа: Салмағы (таза): кем дегенде 22.5 кг Салмағы (жалпы): кем дегенде 25.6 кг ГОСТ ISO 16330-2017 (ВОС)
Саны, көлемі:	2

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 календарлық күн ішінде, жеткізуші ОТӨ ретінде белгіленген жағдайда жеткізу мерзімі 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрондық блокпен басқарылатын кіріктірілген қадамдық қозғалтқышы бар сандық диафрагмалық дозалау сорғысы. Сенсорлық басқару тақтасы, дисплей, артқы жарық шамы бар. Көлемі литрмен немесе миллилитрмен белгіленеді. Параметрлерді орнату әдістері: -Қолмен мөлшерлеу: түймелердің көмегімен белгіленген мөлшерлеу көлеміне сәйкес л/сағ немесе мл/сағ тұрақты мөлшерлеу. - Сыртқы импульсті басқару: Сорғы сыртқы импульстік сигналға сәйкес, мысалы, сыртқы су есептегішінен, параметрді мл / импульске тікелей орнатады. - Аналогтық басқару: Сорғы сыртқы аналогтық сигналға сәйкес мөлшерленеді (4-20, 20-4, 0-20 және 20-0 мА). Доза мА-ға кіретін сигналға пропорционалды болуы керек. Сорғы белгілі бір көлемді максималды өнімділікпен өлшейді. Басқа функциялар: -Сорғыны орнату кезінде оны калибрлеу мүмкіндігі. Желдету клапаны: сорғы корпусына салынуы керек - Максималды тұтынуды шектеу. - Қозғалыс санын, жұмыс уақытын және қосу/өшіру санын санау - Дисплейдегі ақпарат кемінде 14 тілде. - Екі деңгей сигналына арналған кірісі бар деңгейді бақылау құралы. -Дабыл релесі. Сұйықтық: Жұмыс сұйықтығы: алюминий сульфаты болуы керек Айдалатын сұйықтықтың температурасы: 0-ден +20 °С-қа дейін Тығыздығы: кемінде 998.2 кг / м3 Техникалық деректер: Материалдар: Клапан шары: шыны болуы керек Техникалық деректер: Макс. жүріс жиілігі: кемінде 160 1/мин Макс. өнімділік: кем дегенде 940 л/сағ Макс. жұмыс қысымы: кем дегенде 4 бар Электр жабдықтарының деректері: Қуат тұтыну-Р1: 240 Вт артық емес Қуат желісінің жиілігі: кемінде 50 Hz Номиналды кернеу: 1 х 100-240 В Номиналды ток: артық емес 2. 4-1. 0 А Басқа: Салмағы (таза): кем дегенде 22.5 кг Салмағы (жалпы): кем дегенде 25.6 кг ГОСТ ISO 16330-2017

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17388064-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (ВОС)
Номер лота:	№ 85579714-3ЦП1
Наименование лота:	Насос дозировочный
Описание лота:	для перекачки жидкостей, мембранный

Дополнительное описание лота:	Цифровой диафрагменный дозировочный насос со встроенным шаговым двигателем, управляемым с помощью электронного блока. Сенсорная панель управления, дисплей, с лампой подсветки. Объем устанавливается в литрах или миллилитрах. Способы задания параметров: - Ручное дозирование: дозированная подача постоянно, в соответствии с установленным с помощью кнопок объемом дозирования в л/ч или в мл/ч. -Внешнее импульсное управление: Насос дозирует согласно внешнему импульсному сигналу, например от внешнего водосчетчика, с прямым заданием параметра в мл/импульс. -Аналоговое управление: Насос дозирует согласно внешнему аналоговому сигналу (4-20, 20-4, 0-20 и 20-0 мА). Дозировка должен быть пропорциональна входящему сигналу в мА. Насос дозирует определенный объем с максимальной производительностью. Другие функции: -Возможность калибровки насоса при его установке. Вентиляционный клапан: должен быть встроен в корпус насоса -Ограничение максимального расхода. -Подсчет количества ходов, времени работы и числа вкл/выкл -Информация на дисплее не менее на 14 языках. -Прибор контроля уровня со входом для двух сигналов уровня. -Реле аварийной сигнализации. Жидкость: Рабочая жидкость: должен быть сернокислый алюминий Температура перекачиваемой жидкости: от 0- до +20 °С Плотность: не менее 998.2 кг/м³ Технические данные: Материалы: Шарик клапана: должен быть стекло Технические данные: Макс. частота ходов: не менее 160 1/мин Макс. производительность: не менее 940 л/ч Макс. рабочее давление: не менее 4 бар Данные электрооборудования: Потребляемая мощность - P1: не более 240 Вт Частота питающей сети: не менее 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 100-240 В Номинальный ток: не более 2.4-1.0 А Другое: Вес(Нетто): не менее 22.5 кг Вес(Брутто): не менее 25.6 кг ГОСТ ISO 16330-2017 (ВОС)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, если поставщиком определен ОТП срок поставки 60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики покупаемых товаров:	Цифровой диафрагменный дозировочный насос со встроенным шаговым двигателем, управляемым с помощью электронного блока. Сенсорная панель управления, дисплей, с лампой подсветки. Объем устанавливается в литрах или миллилитрах. Способы задания параметров: -Ручное дозирование: дозированная подача постоянно, в соответствии с установленным с помощью кнопок объемом дозирования в л/ч или в мл/ч. - Внешнее импульсное управление: Насос дозирует согласно внешнему импульсному сигналу, например от внешнего водосчетчика, с прямым заданием параметра в мл/импульс. - Аналоговое управление: Насос дозирует согласно внешнему аналоговому сигналу (4-20, 20-4, 0-20 и 20-0 мА). Дозировка должен быть пропорциональна входящему сигналу в мА. Насос дозирует определенный объем с максимальной производительностью. Другие функции: -Возможность калибровки насоса при его установке. Вентиляционный клапан: должен быть встроен в корпус насоса -Ограничение максимального расхода. -Подсчет количества ходов, времени работы и числа вкл/выкл -Информация на дисплее не менее на 14 языках. -Прибор контроля уровня со входом для двух сигналов уровня. -Реле аварийной сигнализации. Жидкость: Рабочая жидкость: должен быть серноокислый алюминий Температура перекачиваемой жидкости: от 0- до +20 °С Плотность: не менее 998.2 кг/м³ Технические данные: Материалы: Шарик клапана: должен быть стекло Технические данные: Макс. частота ходов: не менее 160 1/мин Макс. производительность: не менее 940 л/ч Макс. рабочее давление: не менее 4 бар Данные электрооборудования: Потребляемая мощность - P1: не более 240 Вт Частота питающей сети: не менее 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 100-240 В Номинальный ток: не более 2.4-1.0 А Другое: Вес(Нетто): не менее 22.5 кг Вес(Брутто): не менее 25.6 кг ГОСТ ISO 16330-2017
---	--