

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785859-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс-шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88213752-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлі, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	750х750 диэлектрлік резеңке кілемше
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Ө.Кекілбайұлы к-сі, 129 «А»
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасалғаннан кейін 15 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 4997-75. 750х750мм диэлектрлік кілемше. Рифтердің тереңдігі: 1-3мм. Топ: 1 t -15 С-тан +40 С-қа дейінгі жұмыс үшін, Сынау кернеуі: 20 кВ. Үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзарту: кемінде: 200%. Беті: Тегіс. Қолдану аясы: Ылғалдылығы жоғары үй-жайларды қоспағанда, кернеуі 1000 В-тан асатын жабық типтегі электр қондырғыларында, сондай-ақ жауын-шашын болмаған кезде сыртқы орналастыру электр қондырғыларында қосымша қорғау құралдарын пайдалану ұсынылады. Қаттылығы: 55-65 бірлік. Шора: А. мм қалыңдығы: 6мм. Ішкі түсі: қара. Сыртқы түсі: қара. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісілсін. Жай-күйі: жаңа, жарықшақтарсыз, кеуектерсіз, үзілулерсіз және басқа да көрінетін ақауларсыз.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785859-1
Наименование закупки:	Закупка строительно-хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88213752-ЗЦП1
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	диэлектрический, резиновый
Дополнительное описание лота:	Коврик диэлектрический резиновый 750x750
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул. Ә.Кекілбайұлы 129 «А»
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 4997-75. Коврик диэлектрический 750x750мм. Глубина рифов: 1-3мм. Группа: 1 для работы при t от -15 С до +40 С. Испытательное напряжение: 20кВ. Относительное удлинение при разрыве: не менее: 200%. Поверхность: Гладкая. Сфера применения: В электроустановках закрытого типа с напряжением более 1000 В, за исключением помещений с повышенной влажностью, а также в электроустановках наружного размещения при отсутствии осадков, рекомендуется использовать дополнительные средства защиты. Твердость: 55-65 единиц. Шора: А. Толщина мм.:6мм. Цвет внутри: черный. Цвет снаружи: черный. Перед поставкой согласовать с заказчиком. Состояние: новое, без трещин, пор, разрывов и других видимых дефектов.