

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16540478-1
Сатып алудың атауы:	Honda Odyssey оталдыру білтесі
Лоттың нөмірі:	№ 84426336-3ЦП1
Лоттың атауы :	Оталдыру білтесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Honda Odyssey оталдыру білтесі
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Шәкәрім Даңғылы, 79
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұйымның түрі: бензин қозғалтқышына арналған от алдыру білтесі Қолданылуы: Honda Odyssey 1995-1998 жж., қозғалтқыш 2.2-2.3 L, 4 цилиндрлі Қозғалтқыш цилиндрлерінің саны: 4 Ойма: M14 × 1.25 Бұранда ұзындығы (reach): 19 мм Кілт өлшемі: 16 мм (5/8") Электродтың саңылауы: 1.0-1.1 мм (0.040-0.044") Керу сәті: 18 Н· м Тығыздау түрі: жалпақ шайба (gasket seat) Орталық электродтың түрі: никель/платина/иридий (немесе эквивалент) Бүйірлік электродтардың саны: 1 Резистордың болуы: иә Корпус материалы: коррозияға қарсы жабыны бар болат Жылу саны: шамамен 5 (NGK жіктелімі бойынша) MEMCT 3940-2004

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16540478-1
Наименование закупки:	Свеча зажигания на Honda Odyssey
Номер лота:	№ 84426336-ЗЦП1
Наименование лота:	Свеча зажигания
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Свеча зажигания на Honda Odyssey
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Проспект Шакарим, 79
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия: свеча зажигания для бензинового двигателя Применяемость: Honda Odyssey 1995-1998 гг., двигатель 2.2-2.3 L, 4-цилиндровый Количество цилиндров двигателя: 4 Резьба: M14 × 1.25 Длина резьбы (reach): 19 мм Размер ключа: 16 мм (5/8") Зазор электрода: 1.0-1.1 мм (0.040-0.044") Крутящий момент затяжки: 18 Н·м Тип уплотнения: плоская шайба (gasket seat) Тип центрального электрода: никелевый / платиновый / иридиевый (или эквивалент) Количество боковых электродов: 1 Наличие резистора: да Материал корпуса: сталь с антикоррозионным покрытием Тепловое число: около 5 (по классификации NGK) ГОСТ 3940-2004