

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847253-1
Сатып алудың атауы:	Өзге де заттар / Техникалық сипаттамаларды мұқият қарап шығыңыз!!
Лоттың нөмірі:	№ 88287830-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жарық диодты шам
Лоттың сипаттауы:	цоколь типі E27, қуаты 20 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	E27 жарықдиодты шамдары
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Бағбан көшесі 28
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 15жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шамның корпусы жылуды тиімді таратуға мүмкіндік беретін берік жылу өткізгіш пластиктен және алюминийден жасалған, ал күңгірт поликарбонат диффузоры жарық диодтарының көрінетін нүктелерінсіз және соқыр әсерсіз біркелкі жарық ағынын жасайды. Өнім кернеуі 220-240 В 50 Гц стандартты айнымалы ток желісінен жұмыс істейді, кем дегенде 80 лм/Вт жоғары жарық шығысына ие, пульсация коэффициенті 1-5% - дан аз және cті түс көрсету индексі кем дегенде 80, бұл көзге ыңғайлы және қауіпсіз жарықтандыруға кепілдік береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847253-1
Наименование закупки:	Прочие/ Внимательно ознакомьтесь с технической спецификацией!!!
Номер лота:	№ 88287830-ЗЦП1
Наименование лота:	Лампа светодиодная
Описание лота:	тип цоколя E27, мощность 20 Вт
Дополнительное описание лота:	Светодиодные лампочки E27
Количество:	300
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск Улица Багбан 28
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Корпус лампы изготавливается из прочного теплопроводящего пластика и алюминия, обеспечивающих эффективный отвод тепла, а рассеиватель из матового поликарбоната создает равномерный световой поток без видимых точек светодиодов и слепящего эффекта. Изделие работает от стандартной сети переменного тока напряжением 220-240 В частотой 50 Гц, обладает высокой светоотдачей не менее 80 лм/Вт, коэффициентом пульсации менее 1-5% и индексом цветопередачи CRI не менее 80, что гарантирует комфортное и безопасное для глаз освещение.