

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788061-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлары (прожектор)
Лоттың нөмірі:	№ 88186463-ОИ2
Лоттың атауы:	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 150 Вт
Саны, көлемі:	17
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қ.Жүсіп Баласағұн көшесі №5
Жеткізу мерзімі:	С момента подписания договора 16 календарных дней, в случае если Поставщик отечественный товаропроизводитель 60 календарных дней.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қолданылуы Гимараттың сыртқы жарықтандырылуы Жылжымалылық түрі Стационарлық Жарықтандыру әдісі Прожекторлық жарықтандыру Жарық түсі Суық ақ Орнату тәсілі Беткейге орнатылатын Корпус түсі Сұр Кернеу 220 В Қуат 150 Вт Қуат көзі Электр желісі Шам түрі Жарық диодты (LED) IP қорғаныс дәрежесі 66 Түс температурасы 6000 К Жарық көзі Жарық диодтары Жұмыс кернеуі (В) 220-240

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788061-1
Наименование закупки:	Хозяйственные товары (прожектор)
Номер лота:	№ 88186463-ОИ2
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	светодиодный, мощность 150 Вт
Количество:	17
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда,ул.Жусип Баласагун №5
Срок поставки:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн, ал егер Өнім беруші - отандық тауар өндіруші болса, 60 күнтізбелік күн.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Применение освещения Для наружного освещения зданий, Тип освещения по мобильности Стационарное Способ освещения Заливающее освещение Цвет свечения Холодный белый Способ монтажа Накладной Цвет корпуса Серый Напряжение 220 В Мощность 150 Вт Тип питания Сеть Тип лампы Светодиодная Степень защиты IP 66 Цветовая температура 6000K Источник света Диоды Рабочее напряжение (В) 220-240