

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848091-1																																														
Сатып алудың атауы:	Газ реттеу пункті шкаф сатып алу																																														
Лоттың нөмірі:	№ 88371466-3ЦП1																																														
Лоттың атауы:	Газды реттеу бекеті																																														
Лоттың сипаттауы:	шкафтық																																														
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шкафты типтегі газ қысымын реттеу станциясы																																														
Саны, көлемі:	1																																														
Өлшем бірлігі:	Дана																																														
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау Гурьев к,7а																																														
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойлып қазынашылық депратаментінен тіркеуден өткеннен кейінгі 16 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші отандық өндіруші болса – 60 күнтізбелік күн ішінде																																														
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<table><tr><td colspan="2">Сипаттамалары мен сипаттамасы</td></tr><tr><td>газ қысымын реттегіш ип</td><td>РДГК-10М</td></tr><tr><td>реттелетін табиғи газ ортасы</td><td>МЕМСТ 5542-87 бойынша</td></tr><tr><td>Қоршаған ортаның температурасы, оС</td><td>-40-тан +60-қа дейін</td></tr><tr><td>Ең жоғары кіру қысымы, МПа</td><td>0,6</td></tr><tr><td>Шығу қысымы, кПа</td><td>1,5... 2,0</td></tr><tr><td>Бекіту клапанының іске қосылу қысымы,</td><td></td></tr><tr><td>Өсу кезінде Рвых</td><td>2,4... 3,2</td></tr><tr><td>Төмендегенде</td><td>0,3... 1,0</td></tr><tr><td>Түсіру клапанының іске қосылу қысымы, кПа</td><td>2,2... 2,9</td></tr><tr><td>Өткізу қабілеті, м3/сағ кезінде</td><td></td></tr><tr><td>Рвх = 0,05 МПа кезінде</td><td>12</td></tr><tr><td>Рвх = 0,1 МПа кезінде</td><td>16</td></tr><tr><td>Рвх = 0,2 МПа кезінде</td><td>25</td></tr><tr><td>Рвх = 0,3 МПа кезінде</td><td>40</td></tr><tr><td>Рвх = 0,4 МПа кезінде</td><td>55</td></tr><tr><td>Рвх = 0,5 МПа кезінде</td><td>70</td></tr><tr><td>Рвх = 0,6 МПа кезінде</td><td>80</td></tr><tr><td>Салмағы, кг,</td><td>15-тен артық емес</td></tr><tr><td>Жөндеу аралық интервал (ТР, ТҚ)</td><td>3</td></tr><tr><td>Орташа қызмет мерзімі, есептен шығарылғанға дейін, жыл</td><td>15</td></tr><tr><td>Пайдаланудың кепілдік мерзімі, жыл</td><td>5</td></tr></table>			Сипаттамалары мен сипаттамасы		газ қысымын реттегіш ип	РДГК-10М	реттелетін табиғи газ ортасы	МЕМСТ 5542-87 бойынша	Қоршаған ортаның температурасы, оС	-40-тан +60-қа дейін	Ең жоғары кіру қысымы, МПа	0,6	Шығу қысымы, кПа	1,5... 2,0	Бекіту клапанының іске қосылу қысымы,		Өсу кезінде Рвых	2,4... 3,2	Төмендегенде	0,3... 1,0	Түсіру клапанының іске қосылу қысымы, кПа	2,2... 2,9	Өткізу қабілеті, м3/сағ кезінде		Рвх = 0,05 МПа кезінде	12	Рвх = 0,1 МПа кезінде	16	Рвх = 0,2 МПа кезінде	25	Рвх = 0,3 МПа кезінде	40	Рвх = 0,4 МПа кезінде	55	Рвх = 0,5 МПа кезінде	70	Рвх = 0,6 МПа кезінде	80	Салмағы, кг,	15-тен артық емес	Жөндеу аралық интервал (ТР, ТҚ)	3	Орташа қызмет мерзімі, есептен шығарылғанға дейін, жыл	15	Пайдаланудың кепілдік мерзімі, жыл	5
Сипаттамалары мен сипаттамасы																																															
газ қысымын реттегіш ип	РДГК-10М																																														
реттелетін табиғи газ ортасы	МЕМСТ 5542-87 бойынша																																														
Қоршаған ортаның температурасы, оС	-40-тан +60-қа дейін																																														
Ең жоғары кіру қысымы, МПа	0,6																																														
Шығу қысымы, кПа	1,5... 2,0																																														
Бекіту клапанының іске қосылу қысымы,																																															
Өсу кезінде Рвых	2,4... 3,2																																														
Төмендегенде	0,3... 1,0																																														
Түсіру клапанының іске қосылу қысымы, кПа	2,2... 2,9																																														
Өткізу қабілеті, м3/сағ кезінде																																															
Рвх = 0,05 МПа кезінде	12																																														
Рвх = 0,1 МПа кезінде	16																																														
Рвх = 0,2 МПа кезінде	25																																														
Рвх = 0,3 МПа кезінде	40																																														
Рвх = 0,4 МПа кезінде	55																																														
Рвх = 0,5 МПа кезінде	70																																														
Рвх = 0,6 МПа кезінде	80																																														
Салмағы, кг,	15-тен артық емес																																														
Жөндеу аралық интервал (ТР, ТҚ)	3																																														
Орташа қызмет мерзімі, есептен шығарылғанға дейін, жыл	15																																														
Пайдаланудың кепілдік мерзімі, жыл	5																																														

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848091-1
Наименование закупки:	Приобретение газорегуляторный пункт шкаф
Номер лота:	№ 88371466-3ЦП1
Наименование лота:	Пункт газорегуляторный
Описание лота:	шкафной
Дополнительное описание лота:	газорегуляторный пункт шкафной
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Атырау ул.Гурьевская, 7а
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания и регистрации договора в органах Казначейства, в случае если Поставщик отечественный товаропроизводитель 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики и описание ип регулятора давления газа РДГК-10М Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 Температура окружающей среды, оС от -40 до +60 Максимальное входное давление, МПа 0,6 Выходное давление, кПа 1,5 ... 2,0 Давление срабатывания запорного клапана, кПа при повышении Рвых 2,4 ... 3,2 при понижении Рвых 0,3 ... 1,0 Давление срабатывания сбросного клапана, кПа 2,2 ... 2,9 Пропускная способность, м3/ч при Рвх=0,05 МПа 12 при Рвх=0,1 МПа 16 при Рвх=0,2 МПа 25 при Рвх=0,3 МПа 40 при Рвх=0,4 МПа 55 при Рвх=0,5 МПа 70 при Рвх=0,6 МПа 80 Масса, кг, не более 15 Межремонтный интервал (ТР, ТО) 3 Средний срок службы, до списания, лет 15 Гарантийный срок эксплуатации, лет 5