

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17518599-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87662573-3ЦП2
Лоттың атауы :	Жабысқақ оқшаулағыш таспа
Лоттың сипаттауы:	тоқылмаған материалдан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Изоляциялық лента. Материалы ПВХ (поливинилхлорид) отқа төзімді, суға төзімді; Диэлектрлік беріктігі: 600 В. МЕМСТ 16214-86.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Изоляциялық лента. Материалы ПВХ (поливинилхлорид) отқа төзімді, суға төзімді; Диэлектрлік беріктігі: 600 В. МЕМСТ 16214-86.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17518599-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87662573-ЗЦП2
Наименование лота:	Лента липкая изоляционная
Описание лота:	из нетканого материала
Дополнительное описание лота:	Лента изоляционная. Материал ПВХ (поливинилхлорид) огнестойкий, влагостойкий. Длина 10 м, ширина 15 мм, толщина 0,15 мм. Диэлектрическая прочность: 600 В. ГОСТ 16214-86
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г. Астана, район Есиль г. Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лента изоляционная. Материал ПВХ (поливинилхлорид) огнестойкий, влагостойкий. Длина 10 м, ширина 15 мм, толщина 0,15 мм. Диэлектрическая прочность: 600 В. ГОСТ 16214-86