

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17001141-1
Сатып алудың атауы:	МАЗ-500 КС-3577 қосалқы бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86289174-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Гидромотор
Лоттың сипаттауы:	тегергіштік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос поворота платформы на МАЗ-500. Мақсаты: Платформаның айналу механизмін басқарады. Гидравликалық қозғалтқыш (стандартты): Әдетте 303 сериялы осьтік поршеньді қозғалтқыш, бірақ айналмалы сақинаның айналуын қамтамасыз ететін қуатты беріліс қозғалтқыштары да осы сипаттамаларға сәйкес келеді. Айналмалы сақинаның айналу жылдамдығы: 0,6-1,6 айн/мин. Айналмалы гидравликалық жүйедегі максималды қысым: жиі 16-20 МПа (160-200 бар). ГОСТ 303.3.112.10.00.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Қонаев қ., Жұлдыз шағын ауданы, 1-ғимарат (Қонаев АПБ қоймасы)
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Насос поворота платформы на МАЗ-500. Мақсаты: Платформаның айналу механизмін басқарады. Гидравликалық қозғалтқыш (стандартты): Әдетте 303 сериялы осьтік поршеньді қозғалтқыш, бірақ айналмалы сақинаның айналуын қамтамасыз ететін қуатты беріліс қозғалтқыштары да осы сипаттамаларға сәйкес келеді. Айналмалы сақинаның айналу жылдамдығы: 0,6-1,6 айн/мин. Айналмалы гидравликалық жүйедегі максималды қысым: жиі 16-20 МПа (160-200 бар). ГОСТ 303.3.112.10.00. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар: Кез келген жеткізілген тауарлар жаңа, пайдаланылмаған және пайдаланылмаған болуы керек. Тауарды жеткізгенге дейін тауар мен уақыт Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Тапсырыс берушінің қоймасына тауарларды түсіруді Жеткізуші жүзеге асырады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17001141-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей на МАЗ-500 КС-3577
Номер лота:	№ 86289174-3ЦП1
Наименование лота:	Гидромотор
Описание лота:	шестеренный
Дополнительное описание лота:	Насос поворота платформы на МАЗ-500. Назначение: Привод механизма поворота платформы. Гидромотор (стандартный): Обычно 303-й серии (аксиально-поршневой), но характеристикам также отвечают мощные шестеренные гидромоторы, обеспечивающие вращение ОПУ (опорно-поворотного устройства). Частота вращения поворотной части: 0,6-1,6 об/мин. Максимальное давление в гидросистеме поворота: часто составляет 16-20 МПа (160-200 бар). ГОСТ 303.3.112.10.00.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г. Қонаев г. Қонаев, мкр. Жулдыз, строение 1 (склад РЭЧ г. Қонаев)
Срок поставки:	20 календарных дней со дня действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос поворота платформы на МАЗ-500. Назначение: Привод механизма поворота платформы. Гидромотор (стандартный): Обычно 303-й серии (аксиально-поршневой), но характеристикам также отвечают мощные шестеренные гидромоторы, обеспечивающие вращение ОПУ (опорно-поворотного устройства). Частота вращения поворотной части: 0,6-1,6 об/мин. Максимальное давление в гидросистеме поворота: часто составляет 16-20 МПа (160-200 бар). ГОСТ 303.3.112.10.00. Требования к Потенциальному поставщику: Любой поставляемый товар должен быть новым, не использованным, не бывший в употреблений. Перед поставкой товара, товар и время необходимо согласовать с Заказчиком. Разгрузка товара на складе Заказчика производится силами Поставщика.