

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17388064-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (ВОС)
Лоттың нөмірі:	№ 85624887-3ЦП1
Лоттың атауы :	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	бұрамдықты, бір сатылық, өстердің өстес орналасуы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Редуктор INNORED IRWD110-10-1-00B5, бір сатылы, электр жетекті, червякты, вариаторлы. Қалақшалары бар білікке арналған тісті беріліс төлкесінің ішкі диаметрі 50 мм кем емес. Доңғалақтың айналу саны: N_{min} – 0,6 айн/мин N_{max} – 3,3 айн/мин Электр қозғалтқышының қуаты- 0,75 кВт кем емес, электр қозғалтқышының айналу жиілігі- 1500 айн/мин кем емес. Редукторды рамаға бекітуге арналған пластинадағы саңылаулардың саны 4 данадан кем емес, тесіктің диаметрі кемінде 14 мм, тесіктер арасындағы қашықтық 185 мм кем емес, диагональ бойынша - 265 мм кем емес. CVT: N1 – 1500 айн/мин, N2 - 3,3-0,6 айн/мин ГОСТ P50968-96 (ВОС)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 календарлық күн ішінде, жеткізуші ОТӨ ретінде белгіленген жағдайда жеткізу мерзімі 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Редуктор INNORED IRWD110-10-1-00B5, бір сатылы, электр жетекті, червякты, вариаторлы. Қалақшалары бар білікке арналған тісті беріліс төлкесінің ішкі диаметрі 50 мм кем емес. Доңғалақтың айналу саны: N_{min} – 0,6 айн/мин N_{max} – 3,3 айн/мин Электр қозғалтқышының қуаты- 0,75 кВт кем емес, электр қозғалтқышының айналу жиілігі- 1500 айн/мин кем емес. Редукторды рамаға бекітуге арналған пластинадағы саңылаулардың саны 4 данадан кем емес, тесіктің диаметрі кемінде 14 мм, тесіктер арасындағы қашықтық 185 мм кем емес, диагональ бойынша - 265 мм кем емес. CVT: N1 – 1500 айн/мин, N2 - 3,3-0,6 айн/мин ГОСТ P50968-96

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17388064-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (ВОС)
Номер лота:	№ 85624887-3ЦП1
Наименование лота:	Редуктор
Описание лота:	червячный, одноступенчатый, соосное расположение осей
Дополнительное описание лота:	Редуктор INNORED IRWD110-10-1-00B5, одноступенчатый, электроприводной, червячная передача, с вариатором. Внутренний диаметр втулки зубчатого колеса под вал с лопастями - не менее 50мм, количество оборотов рабочего колеса: Nmin - 0,6 об/мин , Nmax - 3,3 об/мин Мощность электродвигателя - не менее 0,75 кВт, количество оборотов эл.двигателя - не менее 1500 об/мин. Количество отверстия на плите крепления редуктора к раме - не менее 4шт, диаметр отверстия - не более 14мм, расстояние между отверстиями - не менее 185мм, по диагонали - не менее 265мм. Вариатор: N1 - не менее 1500об/мин, N2 - 3,3-0,6 об/мин ГОСТ P50968-96 (ВОС)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, если поставщиком определен ОТП срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Редуктор INNORED IRWD110-10-1-00B5, одноступенчатый, электроприводной, червячная передача, с вариатором. Внутренний диаметр втулки зубчатого колеса под вал с лопастями - не менее 50мм, количество оборотов рабочего колеса: Nmin - 0,6 об/мин , Nmax - 3,3 об/мин Мощность электродвигателя - не менее 0,75 кВт, количество оборотов эл.двигателя - не менее 1500 об/мин. Количество отверстия на плите крепления редуктора к раме - не менее 4шт, диаметр отверстия - не более 14мм, расстояние между отверстиями - не менее 185мм, по диагонали - не менее 265мм. Вариатор: N1 - не менее 1500об/мин, N2 - 3,3-0,6 об/мин ГОСТ P50968-96