

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16510126-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85349019-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кран шар жез тұтқасы-"Әке-ана" тұтқасы F15
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Папанина 220
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің талабы бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мыс муфталы шарлы кран ВР-НР / «папа-мама»: • Корпус материалы: мыс (ЛС59-1, СW617N немесе баламасы, никельделген) • Түрі: екіжақты шарлы, толық өтімді • Қосылу: муфталы — сыртқы жіп (НР) × ішкі жіп (ВР) • Диаметр (Ду): 15 мм (1/2") негізгі; мүмкін 20 мм, 25 мм • Жұмыс қысымы (Ру / РN): кемінде 40 бар (Ру40 / РN40, +20 °С кезінде) • Температура: -20 °С ден +150 °С дейін (су, бу, бейтарап орталар) • Басқару: тұтқарычаг (ұсынылады) немесе «бабочка» • Герметичность класы: А, ГОСТ 9544-2005/-2015 сәйкес • Сәйкестік: ГОСТ 21345-2005 немесе ТУ (LD Pride, RTP, Bugatti, Valtec, STI және т.б.) • Қызмет мерзімі: кемінде 20 000 цикл / 10-30 жыл

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16510126-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85349019-ЗЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой
Описание лота:	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание лота:	Кран шаровой латунь ручка-рычаг "папа-мама" Φ15
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Папанина 220
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подачи заявки на поставку
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шаровой кран латунный муфтовый ВР-НР / «папа-мама»: • Материал корпуса: латунь (ЛС59-1, CW617N или аналог, никелированная). • Тип: шаровой двухходовой, полнопроходной. • Соединение: муфтовое — наружная резьба (НР) × внутренняя резьба (ВР). • Ду: 15 мм (1/2") — основной; возможны 20 мм, 25 мм. • Ру / PN: не менее 40 бар (Ру40 / PN40 при +20 °С). • Температура: от -20 °С до +150 °С (вода, пар, неагрессивные среды). • Управление: ручка-рычаг (рекомендуется) или бабочка. • Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2005/-2015. • Соответствие: ГОСТ 21345-2005 или ТУ (LD Pride, RTP, Bugatti, Valtec, STI и др.). • Срок службы: не менее 20 000 циклов / 10-30 лет.