

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17590903-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87871809-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 20, бағыттаушы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина 11.2-20 алдыңғы үшін МТЗ-82.1
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Байтұрсынов көшесі 262
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МТЗ-82.1 тракторына арналған алдыңғы Шина 11.2-20 Тауардың атауы: МТЗ-82.1 тракторына арналған пневматикалық ауыл шаруашылығы алдыңғы шинасы. 1. Мақсаты Шина МТЗ (Беларусь)-82.1 тракторының алдыңғы жетек дөңгелектеріне орнатуға және ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және шаруашылық жұмыстарын орындау кезінде пайдалануға арналған. Жеткізілетін шина 11.2-20 типтік өлшемді шинаны орнатуға есептелген МТЗ-82.1 тракторының штаттық алдыңғы дөңгелегімен толық үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары стандартты Өлшем-11.2-20; қону диаметрінің метрикалық белгіленуі-290-508; құрылыс-диагональ; мақсаты-ауылшаруашылық тракторының жетекші дөңгелектері үшін; орнату орны-МТЗ-82.1 алдыңғы осі; қабат нормасы-8 PR; жүктеме индексі-114-тен төмен емес; жылдамдық санатының белгісі-А6-дан төмен емес; жүктеме/жылдамдық индексі-114а6 төмен емес; нормативтік режим кезінде бір шинаға ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме-1180 кг кем емес; сыртқы диаметрі - 985 мм, тиісті Стандартта белгіленген төзімділікті ескере отырып; профильдің ені- Стандартта белгіленген өлшеу жағдайында 284 мм-ден аспайды; ұсынылатын жиек-W10; ГОСТ 7463-2003 және штаттық доңғалақ дизайнымен; максималды жүктеме режимі үшін номиналды қысым-210 кПа; протектордың суреті-ауылшаруашылық, жетекші доңғалақтар үшін, топырақ ілмектері дамыған; орындау-камералық (ТТ). 3. Толықтығы Шина жеткізілетін шинамен және МТЗ-82.1 тракторының штаттық доңғалағымен толық үйлесетін 11.2-20 сәйкес типтік өлшемдегі жаңа камерамен жиынтықта жеткізілуі тиіс. Камера жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған, жөндеу іздері, пункциялар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Жеткізуші жеткізілетін Шина мен камераның МТЗ-82.1 тракторының алдыңғы дөңгелегімен үйлесімділігіне жауап береді. 4. Протекторға қойылатын талаптар Протектор үлгісі тракторлардың жетекші дөңгелектеріне арналған және қамтамасыз етуі керек: топыраққа қажетті адгезия; протектордың өзін-өзі тазартуы; топырақ және дала беттеріндегі тарту сипаттамалары; пайдалану кезіндегі тұрақтылық; шинаны дайындаушы көздеген жағдайларда пайдалану. Ауыл шаруашылығы тракторының жетекші дөңгелектеріне арналмаған протектордың жол үлгісіндегі шиналарды жеткізуге жол берілмейді. 5. Стандарттар және қауіпсіздік Шина ГОСТ 7463-2003 "тракторлар мен ауылшаруашылық машиналарына арналған пневматикалық шиналар. Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторлары үшін "ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторлары мен оларға тіркемелердің қауіпсіздігі туралы" КО 031/2012 ТР қолданылады; оның талаптары регламентті қолдану саласына енгізілген қауіпсіздікке әсер ететін тракторлардың жеке шығарылатын компоненттеріне де қолданылады. 6. Тауардың жай-күйіне қойылатын талаптар Шина мен камера болуы керек: жаңа; бұрын пайдаланылмаған; қалпына келтірілмеген; жөндеуден өтпеген; қайта кесілген протектор жоқ; жарықтар жоқ; кесусіз; ісіну жоқ; стратификация жоқ; жақтау мен борттық бөлікке зақым келтірместен; қартаю белгілері, дұрыс сақталмауы және басқа ақаулар жоқ. Қалпына
--	---

	келтірілген шиналарға, жөндеу кірістірулері бар шиналарға, зақымдалған сымға немесе пайдалану іздеріне жол берілмейді. 7. Шығарылған күні Шинаны дайындау күні-Тапсырыс берушіге жеткізу күніне дейін 12 айдан ерте емес. Шығарылған күні тікелей шинада зауыттық таңбалаумен расталуы тиіс. Зауыттық таңбалау анық және оқылатын болуы керек, механикалық өзгеру немесе жою белгілері жоқ. 8. Таңбалау Шинада зауыттық таңбалау болуы керек, бұл кем дегенде анықтауға мүмкіндік береді: өндіруші; стандартты Өлшем 11.2-20; қабат нормасы 8PR; жүктеме/жылдамдық индексі 114A6 төмен емес; камералық орындау TT немесе өндірушінің тиісті белгісі; шығарылған күні; қолданылатын стандарттарда көзделген өзге де міндетті мәліметтер. 9. Үйлесімділік және қабылдау Жеткізілетін тауар МТЗ-82.1 тракторының алдыңғы дөңгелектерімен толық үйлесімді болуы тиіс, онда дайындаушы 11.2-20 шиналарын қолдануды көздейді. Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші стандартты өлшемін, қабатын, жүктеме/жылдамдық индексін, протектордың суретін, шығарылған күнін, камераның толықтығын, таңбалануын және өндірістік ақаулардың болмауын тексеруге құқылы. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін не МТЗ-82.1 тиісті алдыңғы дөңгелегіне штаттық орнатуды қамтамасыз етпейтін тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің қосымша шығындарынсыз өз есебінен ауыстыруға тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17590903-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 87871809-3ЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 20, направляющая
Дополнительное описание лота:	Шина 11.2-20 передние для МТЗ-82.1
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Байтурсынова 262
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шина передняя 11.2-20 для трактора МТЗ-82.1 Наименование товара: шина пневматическая сельскохозяйственная передняя для трактора МТЗ-82.1. 1. Назначение Шина предназначена для установки на передние ведущие колеса трактора МТЗ (БЕЛАРУС)-82.1 и эксплуатации при выполнении сельскохозяйственных, лесохозяйственных и хозяйственных работ. Поставляемая шина должна обеспечивать полную совместимость со штатным передним колесом трактора МТЗ-82.1, рассчитанным на установку шины типоразмера 11.2-20. 2. Основные технические характеристики типоразмер — 11.2-20; метрическое обозначение посадочного диаметра — 290-508; конструкция — диагональная; назначение — для ведущих колес сельскохозяйственного трактора; место установки — передняя ось МТЗ-82.1; норма слойности — 8 PR; индекс нагрузки — не ниже 114; символ категории скорости — не ниже А6; индекс нагрузки/скорости — не ниже 114А6; максимальная допустимая нагрузка на одну шину при нормативном режиме — не менее 1180 кг; наружный диаметр — 985 мм, с учетом допуска, установленного соответствующим стандартом; ширина профиля — не более 284 мм в условиях измерения, установленных стандартом; рекомендуемый обод — W10; с ГОСТ 7463-2003 и конструкцией штатного колеса; номинальное давление для режима максимальной нагрузки — 210 кПа; рисунок протектора — сельскохозяйственный, для ведущих колес, с развитыми грунтозацепами; исполнение — камерное (ТТ). 3. Комплектность Шина должна поставляться в комплекте с новой камерой соответствующего типоразмера 11.2-20, полностью совместимой с поставляемой шиной и штатным колесом трактора МТЗ-82.1. Камера должна быть новой, ранее не использованной, без повреждений, следов ремонта, проколов и иных дефектов. Поставщик несет ответственность за совместимость поставляемой шины и камеры с передним колесом трактора МТЗ-82.1. 4. Требования к протектору Рисунок протектора должен быть предназначен для ведущих колес тракторов и обеспечивать: необходимое сцепление с грунтом; самоочищение протектора; тяговые характеристики на грунтовых и полевых поверхностях; устойчивость при эксплуатации; эксплуатацию в условиях, предусмотренных изготовителем шины. Не допускается поставка шин с дорожным рисунком протектора, не предназначенным для ведущих колес сельскохозяйственного трактора. 5. Стандарты и безопасность Шина должна соответствовать требованиям ГОСТ 7463-2003 «Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Для сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов действует ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»; его требования распространяются также на отдельно выпускаемые компоненты тракторов, влияющие на безопасность, включенные в область применения регламента. 6. Требования к состоянию товара Шина и камера должны быть: новыми; ранее не использованными; не восстановленными; не подвергавшимися ремонту; без нарезанного повторно протектора; без трещин; без порезов; без вздутий; без расслоений; без повреждений каркаса и бортовой
--	--

	части; без следов старения, неправильного хранения и иных дефектов. Восстановленные шины, шины с ремонтными вставками, поврежденным кордом или следами эксплуатации не допускаются. 7. Дата изготовления Дата изготовления шины — не ранее 12 месяцев до даты поставки Заказчику. Дата изготовления должна подтверждаться заводской маркировкой непосредственно на шине. Заводская маркировка должна быть четкой и читаемой, без признаков механического изменения или удаления. 8. Маркировка На шине должна присутствовать заводская маркировка, позволяющая определить не менее: изготовителя; типоразмер 11.2-20; норму слойности 8PR; индекс нагрузки/скорости не ниже 114A6; камерное исполнение ТТ либо соответствующее обозначение изготовителя; дату изготовления; иные обязательные сведения, предусмотренные применимыми стандартами. 9. Совместимость и приемка Поставляемый товар должен быть полностью совместим с передними колесами трактора МТЗ-82.1, на котором изготовителем предусмотрено применение шин 11.2-20. При приемке Заказчик вправе проверить типоразмер, слойность, индекс нагрузки/скорости, рисунок протектора, дату изготовления, комплектность камерой, маркировку и отсутствие производственных дефектов. Товар, не соответствующий требованиям настоящей технической спецификации либо не обеспечивающий штатную установку на соответствующее переднее колесо МТЗ-82.1, подлежит замене Поставщиком за собственный счет без дополнительных расходов Заказчика.
--	--