

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17206842-1
Сатып алудың атауы:	Жер бедерінің макетін дайындайтын аспаптар мен құралдарды сатып алу (шпатель, түкті білікше, техникалық пышақ, қолғаптар және т.б.)
Лоттың нөмірі:	№ 86958309-3ЦП5
Лоттың атауы :	Жұқа ара
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын, электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рамалық қол арасы, раманың тереңдігі (жету) кемінде 250-300 мм, пышақтың бұрандалы қысқышы және ағаш немесе пластик тұтқасы бар
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. 353220100, ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Степная көш., 5 үй, индекс 100101
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жақтау тереңдігі (шығымы) 300 мм-ден кем емес, таспаны бұрандалы қысқышы және ағаш немесе пластик тұтқасы бар рамалық қол лобзик ағашты, фанерді, пластикті, оргәйнекті және басқа да орташа тығыздықтағы жайма материалдарды ұсталық, модельдеу, макеттеу және көркемдік-безендіру жұмыстарын жүргізу кезінде (ірі габаритті физикалық жер бедері макеттерінің негізін және рельеф контурларының күрделі элементтерін кесуді қоса алғанда) жоғары дәлдікпен фигуралық, қисық сызықты және саңылаулап аралауға арналған. Жақтаудың ұлғайтылған тереңдігі (шығымы 300 мм-ден кем емес) үлкен өлшемді дайындамаларды өңдеуге және материалды деформацияламай немесе зақымдамай, бөлшек жиегінен айтарлықтай қашықтықта аралауды орындауға мүмкіндік береді. Берік металдан жасалған рамалық конструкция жоғары қатандыққа ие, жұмыс процесінде аралау таспасының тұрақты әрі күшті тартылуын қамтамасыз ете отырып, майысу мен бұралуға төзімді келеді. Жақтаудың екі ұшындағы бұрандалы қысқыш механизмі әртүрлі типтегі аралау таспаларының сенімді бекітілуін және жедел ауыстырылуын кепілдендіреді, сондай-ақ алдын ала бұрғыланған тесіктер арқылы күрделі ішкі кесулерді орындау үшін олардың тартылу дәрежесі мен бұрылу бұрышын реттеуге мүмкіндік береді. Қорғаныс жабыны бар сапалы ағаштан немесе соққыға төзімді текстуралы пластиктен жасалған эргономикалық тұтқа қолға сенімді ұстауды, кесу траекториясын бақылау ыңғайлылығын қамтамасыз етеді және ұзақ пайдалану кезінде оператордың білегін шаршатпайды. Бұйымның техникалық сипаттамалары, геометриялық параметрлері мен материалдарының сапасына қойылатын талаптар слесарлық-монтаждық құралдарға арналған қолданыстағы сапа стандарттарына сәйкес келуі тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17206842-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для изготовления макета местности (шпатель, валик меховой, технический нож, перчатки и т. д.)
Номер лота:	№ 86958309-3ЦП5
Наименование лота:	Лобзик
Описание лота:	ручной, электрический
Дополнительное описание лота:	Лобзик ручной рамочный, глубина рамки (вылет) не менее 250–300 мм, с винтовым зажимом полотна и деревянной или пластиковой рукояткой
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай 353220100, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. Степная, д. 5, индекс 100101
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лобзик ручной рамочный с глубиной рамки (вылетом) не менее 300 мм, с винтовым зажимом полотна и деревянной или пластиковой рукояткой предназначен для высокоточного фигурного, криволинейного и сквозного пиления древесины, фанеры, пластика, оргстекла и других листовых материалов средней плотности при выполнении столярных, моделирующих, макетных и художественно-оформительских работ, включая вырезание сложных элементов основы и контуров рельефа крупногабаритных физических макетов местности. Увеличенная глубина рамки (вылет не менее 300 мм) позволяет обрабатывать крупноразмерные заготовки и выполнять пропилы на значительном удалении от края детали без деформации и излома материала. Прочная металлическая рама рамного типа обладает высокой жесткостью, устойчивостью к изгибу и кручению, обеспечивая стабильное и сильное натяжение пильного полотна в процессе работы. Винтовой механизм зажима на обоих концах рамки гарантирует надежную фиксацию и оперативное снятие или замену пильных полотен различного типа, а также позволяет регулировать степень их натяжения и угол разворота для выполнения сложных внутренних пропилов через предварительно просверленные отверстия. Эргономичная рукоятка, выполненная из качественного дерева с защитным покрытием или ударопрочного текстурированного пластика, обеспечивает надежный хват, удобство контроля траектории реза и минимизирует усталость кисти оператора при длительной эксплуатации. Технические характеристики, геометрические параметры и прочностные показатели изделия должны соответствовать применимым стандартам качества на слесарно-монтажный инструмент
--	--