Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018119-1
Сатып алудың атауы:	Тартылатын кабелі бар инерциялық құлыптау құрылғысы (10 метр)
Лоттың нөмірі:	№ 80921767-ОИ4
Лоттың атауы:	Сақтандыру жүйесі
Лоттың сипаттауы:	биіктіктен құлаудан жеке қорғану үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тартылатын кабелі бар инерциялық блоктау құрылғысы (10 метр)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Ақжол даңғылы 49/2
Жеткізу мерзімі:	өтінім бойынша 2026 жылдың соңына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы ережелерТартылатын тросы бар инерциялық бұғаттаушы құрылғы (бұдан әрі – ИБҚ) биіктікте орындалатын жұмыстар кезінде қызметкерлерді құлаудан сақтандыруға арналған жеке қорғаныш құралы болып табылады. Құрылғы жұмыс барысында тростың автоматты түрде тартылуын және босатылуын қамтамасыз етеді, ал құлау немесе кенеттен жылдамдық артқан жағдайда тез арада бұғатталып, құлау қашықтығын минималды деңгейге дейін қысқартады.Негізгі техникалық сипаттамалар мен талаптар:• Құрылғының түрі және ұзындығы: Инерциялық типтегі бұғаттаушы құрылғы. Жұмыс тросының ұзындығы – кемінде 10 метр.• Трос материалы мен сипаттамасы: Тот баспайтын болаттан немесе мырышталған болаттан жасалған икемді трос (диаметрі стандартқа сай, жоғары беріктікке ие).• Корпус және механизм: Корпус соққыға төзімді материалдан (алюминий қорытпасы немесе жоғары берік пластик) жасалған. Ішкі бұғаттау механизмі жылдам әрекет ететін тежеу жүйесімен жабдықталған.• Жүктеме және қауіпсіздік: Құрылғы қолданыстағы қауіпсіздік стандарттары мен техникалық регламенттерге (мысалы, СТ РК, ГОСТ EN 360 немесе ұқсас халықаралық/өңірлік стандарттарға) сәйкес келуі тиіс. Жұмыс жүктемесі мен үзілу күші нормативтік талаптарға сай болуы қажет.• Жиынтықтаушылар: Құрылғының жоғарғы бөлігінде анкерлік тірекке қосуға арналған карабин, ал трос ұшында вертлюгі (бұрылатын элементі) бар жүктемелік карабин (көрсеткіш индикаторы бар) қарастырылған.• Сапаға қойылатын талаптар: Әрбір бұйымда зауыттық таңбалау, сериялық нөмірі, шығарылған күні және сәйкестік сертификаты болуы тиіс. Мерзімді түрде техникалық куәландырудан өткізу мүмкіндігі қарастырылған. Дайындау және жеткізу алдында Жеткізуші сертификаттарды, техникалық паспортты және құрылғының үлгісін Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018119-1
Наименование закупки:	Инерционная блокирующее устройство с втяжным тросом (10 метров)
Номер лота:	№ 80921767-ОИ4
Наименование лота:	Система страховочная
Описание лота:	для индивидуальной защиты от падения с высоты
Дополнительное описание лота:	Инерционная блокирующее устройство с втяжным тросом (10 метров)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, район Байконур, пр. Ақжол 49/2
Срок поставки:	по заявке до конца 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие положенияИнерционное блокирующее устройство с втяжным тросом (далее – ИБУ) является средством индивидуальной защиты от падения с высоты и предназначено для обеспечения безопасности работников при выполнении высотных работ. Устройство автоматически втягивает и стравит трос при перемещении работника, а в случае падения или резкого ускорения мгновенно блокирует вытягивание троса, существенно снижая динамическое воздействие на человека.Основные технические характеристики и требования:• Тип и длина устройства: Инерционное блокирующее устройство в прочном корпусе. Рабочая длина втяжного троса — не менее 10 метров.• Материал троса: Гибкий трос из нержавеющей или оцинкованной стали высокой прочности.• Корпус и механизм: Ударопрочный корпус (выполнен из алюминиевого сплава или армированного пластика), устойчивый к механическим повреждениям и воздействию окружающей среды. Тормозной центробежный механизм срабатывает мгновенно при срыве.• Соответствие стандартам и нагрузка: Устройство должно отвечать требованиям безопасности и техническим регламентам (соответствие ГОСТ EN 360 или аналогичным межгосударственным/национальным стандартам для средств защиты от падения с высоты).• Комплектация карабинами: В комплекте поставляется верхний анкерный карабин для крепления к точке анкерровки и нижний поворотный карабин (вертлюг) с индикатором срыва для присоединения к страховочной привязи.• Требования к качеству и маркировке: На корпусе должна иметься четкая маркировка с указанием заводского номера, даты выпуска, стандартов и допустимой нагрузки. Изделие должно иметь паспорт и сертификат соответствия.Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать технический паспорт, сертификаты и характеристики устройства с Заказчиком. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.