

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16787376-1
Сатып алудың атауы:	басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86109507-3ЦП2
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, сүзгі-пресс үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газ DN сүзгісі-20*1/2 мм., Газ DN сүзгісі-15*1/2 мм.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Н.Назарбаев даңғылы, 175
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	DN-15 * 1/2мм газ сүзгісі. Газ сүзгісі (DN 15) Газ сүзгілері құрғақ газдарды (табиғи газ, метан, биогаз, кокс газы, домна газы, сұйытылған газ, көмірқышқыл газы, ауа және басқа да құрғақ газдар) тазартуға арналған 6 bar (6 кгс/см ²) дейінгі қысымда және қоршаған ортаның температурасы -40+70 С болған кезде тазарту дәрежесі 50 мкм-ге ≤ механикалық қоспалардан, Газ сүзгілерінде алынатын картридж бар (сүзгінің жай-күйін және оны тазарту үшін) жуылатын синтетикалық материалдан жасалған ауыспалы сүзгі элементімен - 2 дана. Газды сүзгі DN-20 * 1/2мм. Газ сүзгісі (DN 15) Шартты өту жолы (DN): 15 мм. Ойма: 1/2" (жарты дюйм), ішкі/ішкі (\$G 1/2\$). Корпус материалы: Жез немесе алюминий қорытпасы. Жұмыс ортасы: Табиғи газ, метан, сұйытылған газ (СУГ). - 2 дана

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16787376-1
Наименование закупки:	приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 86109507-3ЦП2
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	воздушный, для фильтр-пресса
Дополнительное описание лота:	Фильтр газовый DN-20*1/2мм, Фильтр газовый DN-15*1/2мм.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган проспект Н. Назарбаева, 175
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр газовый DN-15*1/2мм. Фильтр газовый (DN 15) Фильтры газовые предназначены для очистки сухих газов (природный газ, метан, биогаз, коксовый газ, доменный газ, сжиженный газ, углекислый газ, воздух и другие сухие газы) от механических примесей со степенью очистки ≤ 50 мкм при давлении до 6 bar (6 кгс/см ²) и температуре окружающей среды -40+70 С. Фильтры газовые содержат извлекаемый картридж (для осмотра состояния фильтра и его очистки) со сменным фильтрующим элементом, изготовленным из моющегося синтетического материала - 2 шт, Фильтр газовый DN-20*1/2мм. Фильтр газовый (DN 15) Условный проход (DN): 15 мм. Резьба: 1/2" (полдюйма), внутренняя/внутренняя (\$G 1/2\$). Материал корпуса: Латунь или алюминиевый сплав. Рабочая среда: Природный газ, метан, сжиженный газ (СУГ). - 2 шт