

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17844606-1
Сатып алудың атауы:	кір жуғыш машина мен желілік коммутаторларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88325072-3ЦП2
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, асимметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коммутатор 8-портовый неуправляемый PoE
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы Байдибек би 113/1
Жеткізу мерзімі:	отандық өндірушілер үшін 60 күн, отандық емес жеткізушілер үшін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауар атауы: 8 портты басқарылмайтын PoE коммутатор Желілік коммутатор желілік құрылғыларды қосуға, деректерді тасымалдауға және PoE технологиясы арқылы қосылған құрылғыларды электр қуатымен қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары: Порттар саны: 8 PoE RJ45 порты (10/100 Мбит/с) және 1 Uplink RJ45 порты (10/100 Мбит/с). Ethernet PoE порттарының саны: 8. Uplink Ethernet порттарының саны: 1. SFP порттарының саны: 0. Uplink SFP порттарының саны: 0. Қолдайтын желілік стандарттары: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Коммутациялық өткізу қабілеті: кемінде 1,8 Гбит/с. Пакеттерді жіберу жылдамдығы: кемінде 1,34 млн пакет/с. Басымдық берілген порттар: 1-2. Коммутация әдісі: аралық сақтау арқылы жіберу (Store-and-Forward). MAC мекенжайлар кестесінің көлемі: кемінде 2К. PoE стандарты: IEEE 802.3af/at. Бір PoE портының максималды қуаты: 30 Вт дейін. Жалпы PoE қуат бюджеті: кемінде 60 Вт. Қуат беру режимі: 8 контактілі қуат беруді қолдау. Қоректендіру кернеуі: 48 В тұрақты ток, 1,35 А. Тұтынылатын қуат: 65 Вт-тан аспайды. Найзағайдан қорғау деңгейі: кемінде 6 кВ. Корпус материалы: металл. Салқындату жүйесі: пассивті, желдеткішсіз. Орнату тәсілі: үстел үстіне орнатылатын. Габариттік өлшемдері: 170 × 27,6 × 93,1 мм. Салмағы: шамамен 350 г. Жұмыс температурасы: -10 °С-тан +55 °С-қа дейін. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы: 5%-дан 95%-ға дейін, конденсатсыз. Қосымша талаптар: Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдары мен өндірістік ақаулары жоқ болуы тиіс. Коммутатор зауыттық қаптамада, үйлесімді қуат беру блогымен бірге жеткізілуі қажет. Құрылғы көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және қосылған желілік жабдықтардың тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17844606-1
Наименование закупки:	приобретение стиральной машины и коммутаторов
Номер лота:	№ 88325072-3ЦП2
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, асимметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор 8-портовый неуправляемый PoE
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район Байдибек би 113/1
Срок поставки:	для отечественных производителей 60 дней, для не отечественных поставщиков 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Коммутатор 8-портовый неуправляемый PoE. Коммутатор сетевой неуправляемый, предназначенный для подключения сетевого оборудования и передачи данных с одновременным электропитанием устройств по технологии PoE. Технические характеристики: Количество портов: 8 портов PoE RJ45 10/100 Мбит/с и 1 порт Uplink RJ45 10/100 Мбит/с. Количество Ethernet-портов PoE: 8. Количество Uplink Ethernet-портов: 1. Количество SFP-портов: 0. Количество Uplink SFP-портов: 0. Поддерживаемые сетевые протоколы: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Коммутационная способность: не менее 1,8 Гбит/с. Скорость пересылки пакетов: не менее 1,34 млн пакетов/с. Приоритетные порты: 1-2. Метод коммутации: Store-and-Forward (передача с промежуточным хранением). Размер таблицы MAC-адресов: не менее 2К. Стандарт PoE: IEEE 802.3af/at. Максимальная мощность PoE на один порт: до 30 Вт. Общий бюджет PoE: не менее 60 Вт. Режим питания: поддержка 8-контактного питания. Напряжение питания: 48 В постоянного тока, 1,35 А. Потребляемая мощность: менее 65 Вт. Грозозащита: не менее 6 кВ. Материал корпуса: металл. Система охлаждения: пассивная, без вентилятора. Способ установки: настольный. Габаритные размеры: 170 × 27,6 × 93,1 мм. Масса: приблизительно 350 г. Рабочая температура: от -10 °С до +55 °С. Относительная влажность: от 5 % до 95 % без образования конденсата. Дополнительные требования: Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и производственных дефектов. Коммутатор должен поставляться в заводской упаковке, в комплекте с совместимым блоком питания. Оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам и обеспечивать стабильную работу подключённых устройств. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.