

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16606751-1
Сатып алудың атауы:	"Заря" филиалына арналған бірінші топтағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84270241-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПМБ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Заря РБ. Паранит 4,5 мм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Түркістан облысы, Арыс қаласы, 011-тоқсан, 016 жер учаскесі
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	РМВ маркалы Паронит (майға және бензинге төзімді) фланецті қосылыстарды тығыздауға, сорғылардың, компрессорлардың, аппараттардың қозғалмайтын қосылыстарының жалпақ қосқыштарын тығыздауға арналған. Жұмыс ортасы: мұнай өнімдері,максималды қысым Мпа-3,0, максималды температура 300 Паронит өндірісін реттейтін негізгі стандарт, оның ішінде май-бензинге төзімді (ПМБ). МЕМСТ 481-80. Жеткізілетін парониттің қалыңдығы кемінде 4,5 мм болуы керек. Тауар жаңа болуы керек, жеткізу күніне дейін 12 айдан ерте емес, пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күннен аспауға тиіс Барлық материалдарды жеткізу және оларды одан әрі түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16606751-1
Наименование закупки:	Товары первой группы для филиала "Заря"
Номер лота:	№ 84270241-ЗЦП1
Наименование лота:	Паронит
Описание лота:	марка ПМБ
Дополнительное описание лота:	Заря РБ. Паранит 4,5 мм
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Туркестанская обл, г. Арыс, квартал 011, земельный участок 016
Срок поставки:	60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Листовой паронит марки ПМБ (маслобензостойкий) предназначен для уплотнения фланцевых соединений, уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений насосов, компрессоров, аппаратов. Рабочая среда: нефтепродукты, максимальное давление Мпа-3,0, максимальная температура 300С. Основной стандарт, регламентирующий производство паронита, в том числе маслобензостойкого (ПМБ). ГОСТ 481- 80. Толщина поставляемого паронита должна быть не менее 4,5 мм. На данный товар должна быть соответствующая документация подтверждающая качество товара. Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 12 месяцев до даты поставки, не бывшим в употреблении. Срок поставки не должен превышать 16 дней со дня подписания договора