

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769106-1
Сатып алудың атауы:	01. автокөлік бөлшектері (406- бөлім) – 867. Сатып алу "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 12- б. 5- т. 3- тм негізінде жүргізіледі.
Лоттың нөмірі:	№ 88145717-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гидрокүшейткіш сорығысы роторы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИАЭ. "Сатып алу ""Мемлекеттік сатып алу туралы""ҚР Заңының 12-бабы 5-тармағының 3-тармақшасы негізінде жүргізіледі. ЗИЛ 4502 автомобиліне арналған жоғары қысымды гидравликалық күшейткіш сорғы. Функционалды, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: жүк көліктері мен автобустарды басқару жүйесінде жұмыс істеуге арналған. 600 айн/мин, дм3/мин кезінде номиналды көлемді беру, 7,0 кем емес. - 2000 айн/мин, дм3/мин. номиналды көлемді беру, 12,0 артық емес. - Қысым, МПа-7,0±0,5 - Кіріс білігінің айналу жиілігінің аралығы, мин-1-600-4800 - Теориялық жұмыс көлемі, см3 – 19,8 - Жұмыс сұйықтығының температурасы, -20+90 град.С. Артикул 130-347200-А. Сертификат"
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Абай облысы, Курчатов қ., Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алу ""Мемлекеттік сатып алу туралы""ҚР Заңының 12-бабы 5-тармағының 3-тармақшасы негізінде жүргізіледі. ЗИЛ 4502 автомобиліне арналған жоғары қысымды гидравликалық күшейткіш сорғы. Функционалды, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: жүк көліктері мен автобустарды басқару жүйесінде жұмыс істеуге арналған. 600 айн/мин, дм3/мин кезінде номиналды көлемді беру, 7,0 кем емес. - 2000 айн/мин, дм3/мин. номиналды көлемді беру, 12,0 артық емес. - Қысым, МПа-7,0±0,5 - Кіріс білігінің айналу жиілігінің аралығы, мин-1-600-4800 - Теориялық жұмыс көлемі, см3 – 19,8 - Жұмыс сұйықтығының температурасы, -20+90 град.С. Артикул 130-347200-А. Сертификат

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769106-1
Наименование закупки:	01. автозапчасти (406- бөлім) – 867. Закупка производится на основании пп 3 п. 5 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках».
Номер лота:	№ 88145717-3ЦП1
Наименование лота:	Ротор насоса гидроусилителя
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	ИАЭ. " Закупка производится на основании пп 3 п. 5 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках». Насос высокого давления гидроусилителя для автомобиля ЗИЛ 4502 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: предназначен для работы в системе рулевого управления грузовых автомобилей и автобусов. - Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм3/мин., не менее – 7,0 - Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм3/мин., не более – 12,0 - Давление, МПа – 7,0±0,5 - Интервал частоты вращения входного вала, мин-1 – 600-4800 - Теоретический рабочий объем, см3 – 19,8 - Температура рабочей жидкости, град.С – -20+90. Артикул 130-347200-А. Сертификат"
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Срок поставки:	в течение 30-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Закупка производится на основании пп 3 п. 5 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках». Насос высокого давления гидроусилителя для автомобиля ЗИЛ 4502 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: предназначен для работы в системе рулевого управления грузовых автомобилей и автобусов. - Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм3/мин., не менее – 7,0 - Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм3/мин., не более – 12,0 - Давление, МПа – 7,0±0,5 - Интервал частоты вращения входного вала, мин-1 – 600-4800 - Теоретический рабочий объем, см3 – 19,8 - Температура рабочей жидкости, град.С – -20+90. Артикул 130-347200-А. Сертификат"