Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027134-1
Сатып алудың атауы:	Майлар мен майлау материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88671346-ОИ2
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Циатим-203» майлағышы
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Циатим - 203-жоғары үлестік жүктемелерде жұмыс істейтін механизмдерді майлауға арналған пластикалық үйкеліске қарсы майлау. Майлау редукторлардың тісті берілістерін, құрт берілістерін, сырғанау және домалау мойынтіректерін, әртүрлі қуат жетектерін, бұрандалы жұптарды, жүктелген редукторларды, ашық алаңдарда қолданылатын механизмдерді, автомобильдердің үйкеліс тораптарын майлауға арналған. Сыртқы түрі: қара-қоңыр немесе жасыл-қоңыр түсті біртекті жақпа. Тамшылау температурасы, °С, -160 төмен емес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027134-1
Наименование закупки:	Масла и смазочные материалы
Номер лота:	№ 88671346-ОИ2
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	общего назначения
Дополнительное описание лота:	Смазка "Циатим-203"
Количество:	26
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Циатим-203 — пластичная антифрикционная смазка для смазывания механизмов, работающих при высоких удельных нагрузках. Смазка предназначена для смазывания зубчатых, червячных передач редукторов, подшипников скольжения и качения, различных силовых приводов, винтовых пар, нагруженных редукторов, механизмов, эксплуатируемых на открытых площадках, узлов трения автомобилей. Внешний вид: однородная мазь темно-коричневого или зелено-коричневого цвета. Температура каплепадения, °С, не ниже -160