

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849595-1
Сатып алудың атауы:	Болат сына клапаны
Лоттың нөмірі:	№ 88273696-3ЦП2
Лоттың атауы:	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	30с41нж ду80ру16 с СОФ сына Болат ысырмасы техникалық сипаттамасы: сына ысырмасы (фланецті) шартты өту диаметрі: DN80мм жұмыс қысымы PN 16 МПА кгс/см2, ГОСТ 9544 бойынша "А" герметикалылық сыныбы, басқару жетегі: Қолмен (маховик); қосылу фланецті ГОСТ 33259; құбыр фланецтері ГОСТ 12815 болат; корпус- металл, сына ысырмасы (Болат сына) тартылатын шпиндельмен, жұмыс ортасы - су, температурасы +20-дан +425с градусқа дейін. Фланецтердің жауап жиынтығы фланецтер, тығыздағыштар, болттар, жаңғақтарды қамтиды . ГОСТ 9698-86
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоқсан 275
Жеткізу мерзімі:	талап бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	30с41нж ду80ру16 с СОФ сына Болат ысырмасы техникалық сипаттамасы: сына ысырмасы (фланецті) шартты өту диаметрі: DN80мм жұмыс қысымы PN 16 МПА кгс/см2, ГОСТ 9544 бойынша "А" герметикалылық сыныбы, басқару жетегі: Қолмен (маховик); қосылу фланецті ГОСТ 33259; құбыр фланецтері ГОСТ 12815 болат; корпус- металл, сына ысырмасы (Болат сына) тартылатын шпиндельмен, жұмыс ортасы - су, температурасы +20-дан +425с градусқа дейін. Фланецтердің жауап жиынтығы фланецтер, тығыздағыштар, болттар, жаңғақтарды қамтиды . ГОСТ 9698-86

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849595-1
Наименование закупки:	Задвижка клиновая стальная
Номер лота:	№ 88273696-3ЦП2
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Задвижка клиновая стальная 30с41нж Ду80Ру16 с КОФ Техническая характеристика: Задвижка клиновая (фланцевый) Условный проход Диаметр: DN80мм Рабочее давление PN 16 МПА кгс/см ² , Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544, Привод управления: Ручной (маховик); Присоединения фланцевое ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода ПО ГОСТ 12815 стальные; Корпус- металл, Задвижка клиновая (клин стальной) с выдвижным шпинделем, рабочая среда - вода, при температуре от +20 до +425С градусов по Цельсию. Комплект ответ фланцев включает себя фланцы, прокладки, болты, гайки . ГОСТ 9698-86
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Желтоқсан 275
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Задвижка клиновая стальная 30с41нж Ду80Ру16 с КОФ Техническая характеристика: Задвижка клиновая (фланцевый) Условный проход Диаметр: DN80мм Рабочее давление PN 16 МПА кгс/см ² , Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544, Привод управления: Ручной (маховик); Присоединения фланцевое ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода ПО ГОСТ 12815 стальные; Корпус- металл, Задвижка клиновая (клин стальной) с выдвижным шпинделем, рабочая среда - вода, при температуре от +20 до +425С градусов по Цельсию. Комплект ответ фланцев включает себя фланцы, прокладки, болты, гайки . ГОСТ 9698-86