

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17802524-1
Сатып алудың атауы:	Беттік вакуумдық орталықтан тепкіш сорғы
Лоттың нөмірі:	№ 88270382-ОИ2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, тік, көп сатылы, ортадан тепкіш, берілуі 30 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Беттік вакуумдық орталықтан тепкіш сорғы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	433630100, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш к. Айтеке би 14
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі сипаттамалары Түрі Үстірт Сорғы түрі вакуум Сорғы механизмі центрифугалық Батыру тереңдігі8 м Максималды бас50 м Өткізу қабілеттілігі50 текше метр/сағ Желі кернеуі220 Қуат650 Вт Қосымша ақпарат Сапасы су Сұйықтықтың рұқсат етілген температурасы60 Шығатын тесік жіптерінің диаметрі (G)1 Гидробак көлемі 5 л Желілік сымның ұзындығы 4 м Сорғыны орнату көлденең Ерекшеліктер: коррозияға қарсы жабын, қызып кетуден қорғау, су деңгейін автоматты бақылау Өлшемдері 32x51x48 см Салмағы7 кг Қосымша вакуумдық сорғы қуаты 650 ватт, өнімділігі 40 л/мин, жіп диаметрі 25 мм!

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17802524-1
Наименование закупки:	Насос поверхностный вакуумный центробежный
Номер лота:	№ 88270382-ОИ2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, вертикальный, многоступенчатый, центробежный, подача до 30 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос поверхностный вакуумный центробежный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	433630100, Кызылординская область, Жалагашский район, п.Жалагаш Айтеке би 14
Срок поставки:	со дня подписания договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные характеристики Типповерхностный Вид насосавакуумный Механизм насосацентриробежный Глубина погружения8 м Максимальный напор50 м Пропускная способность50 куб. м/ч Напряжение сети220 Мощность650 Вт Дополнительная информация Качество водычистая Допустимая температура жидкости60 Диаметр резьбы выходящего отверстия (G)1 Объем гидробака5 л Длина сетевого шнура4 м Установка насосагоризонтальная Особенностиантикоррозийное покрытие, защита от перегрева, автоматический контроль за уровнем воды Размеры32x51x48 см Вес7 кг ДополнительноВакуумный насос мощность 650 ват, производительность 40 л/мин, диаметр резьбы 25 мм!