

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16554986-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық қажеттіліктерге арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85685560-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматты автоматты ажыратқыш 16А ІЕК VA47-29 1ph 12/144
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613843100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. Қазыбек би көшесі, №12 А үй;
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа екі жақ қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ІЕК VA47-29 1ph 16А 12/144 сипаттамалары. Түрі - автоматты ажыратқыш. Өшіру түрі - С. Полюстер саны - 1. Номиналды ток күші - 16 А. Номиналды кернеу - 220/380 В. Өшіру қабілеті (кА) - 4.5. Қорғаныс класы - IP20. Ток жиілігі - 50 Гц. Басқару элементінің түрі - рычаг. DIN рельс бекітпесі - Іә. Қосылған кабельдің көлденең қимасы (макс.) - 16 шаршы мм. Кернеу түрі - айнымалы (АС), Өшіру механизмі - термомагниттік, саны - 50 дана, ГОСТ R ІЕС 60898.2-2006

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16554986-1
Наименование закупки:	товары для дома
Номер лота:	№ 85685560-3ЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель 16А IEK ВА47-29 1ф 12/144
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613843100, Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. Қазыбек би көшесі, №12 А үй;
Срок поставки:	в Течение 16 колендарных дней после подписания договора обеими сторонами
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики IEK ВА47-29 1ф 16А 12/144. Тип - автоматический выключатель. Тип расцепления - С. Количество полюсов - 1. Номинальный ток - 16 А. Номинальное напряжение - 220/380 В. Отключающая способность (кА) - 4.5. Класс защиты - IP20. Частота тока - 50 Гц. Тип элемента управления - рычажное. Монтаж на DIN-рейку - Да. Сечение подключаемого кабеля (макс) - 16 кв.мм. Тип напряжения - переменное (АС), Механизм расцепителя - термомагнитный, количество - 50 штука, ГОСТ Р МЭК 60898.2- 2006