Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024007-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауар-материалдық қорларды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 87232495-ОИ2
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	маркасы ХВ-0016
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Левкас 2-де 1. ГОСТ 24258-88 бойынша. Құрамы мәрмәр толтырғыш, полимер байланыстырғыш, функционалдық қоспалар. 25 кг қағаз пакеттер. Түсі ақ. байланыстырушы полимер. Толтырғыштың максималды жұқалығы - 0,16 мм. Араластыру қатынасы 25 кг құрғақ қоспаға 9-10 литр су. Материалды тұтыну қалыңдығы 1 мм 1 м2 үшін шамамен 1,2 кг құрайды. Ұтқырлық дәрежесі Pk2. Қолдану температурасы +5оС-тан +30оС-қа дейін. Ерітіндінің өміршеңдігі 12 сағатты құрайды. Материалдық класс, нақты тиімді белсенділік NRN (Aeff), 370 Бк/кг артық емес. Қабат қалыңдығы 1-2 мм. Кептіру уақыты +20°С температурада 24 сағат. Оқшаулағышпен адгезияның беріктігі 0,5 МПа.
Саны, көлемі:	320
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	103620100, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ. Гагарина, 20/1
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғанан кейін 15 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Левкас 2-де 1. ГОСТ 24258-88 бойынша. Құрамы мәрмәр толтырғыш, полимер байланыстырғыш, функционалдық қоспалар. 25 кг қағаз пакеттер. Түсі ақ. байланыстырушы полимер. Толтырғыштың максималды жұқалығы - 0,16 мм. Араластыру қатынасы 25 кг құрғақ қоспаға 9-10 литр су. Материалды тұтыну қалыңдығы 1 мм 1 м2 үшін шамамен 1,2 кг құрайды. Ұтқырлық дәрежесі Pk2. Қолдану температурасы +5оС-тан +30оС-қа дейін. Ерітіндінің өміршеңдігі 12 сағатты құрайды. Материалдық класс, нақты тиімді белсенділік NRN (Aeff), 370 Бк/кг артық емес. Қабат қалыңдығы 1-2 мм. Кептіру уақыты +20°С температурада 24 сағат. Оқшаулағышпен адгезияның беріктігі 0,5 МПа.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024007-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов.
Номер лота:	№ 87232495-ОИ2
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	марка ХВ-0016
Дополнительное описание лота:	Левкас 2в1. Согласно ГОСТ 24258-88. Состав мраморный наполнитель, полимерное связующее, функциональные добавки. Бумажные мешки по 25 кг. Цвет белый. Связующее полимер. Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм. Соотношение при смешивании 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси. Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм. Марка по подвижности Пк2. Температура применения от +5оС до +30оС. Жизнеспособность раствора 12 часов. Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг. Толщина слоя 1-2 мм. Время высыхания 24 часа при +20оС. Прочность сцепления с утеплителем 0,5 МПа.
Количество:	320
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	103620100, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз Гагарина, 20/1
Срок поставки:	После заключение договора в течений 15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Левкас 2в1. Согласно ГОСТ 24258-88. Состав мраморный наполнитель, полимерное связующее, функциональные добавки. Бумажные мешки по 25 кг. Цвет белый. Связующее полимер. Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм. Соотношение при смешивании 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси. Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм. Марка по подвижности Пк2. Температура применения от +5оС до +30оС. Жизнеспособность раствора 12 часов. Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг. Толщина слоя 1-2 мм. Время высыхания 24 часа при +20оС. Прочность сцепления с утеплителем 0,5 МПа.