

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783841-1
Сатып алудың атауы:	т м ц
Лоттың нөмірі:	№ 88271151-3ЦП1
Лоттың атауы:	Үлпек
Лоттың сипаттауы:	гидро-желден қорғаушы, буды өткізетін мембрана
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мембрана гидроветрозащитная (диффузионная)
Саны, көлемі:	1150
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Индустрия көш 38/6 Шахтинсктеплоэнерго ЖШС
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидро-ветроқорғанысты мембрана (диффузиялық). Үстірт тығыздығы: 85 г/м²-ден кем емес; Су буы диффузиясына қарсылықтың баламалы қалыңдығы (Sd): 0,02 м-ден аспайды; Су өткізбейтіндігі (гидростатикалық қысым кезінде): W1 класы (ГОСТ EN 1928 бойынша) немесе су бағанының ұсталуы 300 мм-ден кем емес; Ауа өткізгіштікке қарсылық: 0,05 м³/(м²·ч·Па) аспайды; Бойлық бағыттағы максималды созылу күші: 160 Н/50 мм-ден кем емес; Көлденең бағыттағы максималды созылу күші: 100 Н/50 мм-ден кем емес; Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік (УФ-тұрақтылық): 2 айдан кем емес; Қолдану температурасының диапазоны: физика-механикалық қасиеттерін -40 °С-тан +80 °С-қа дейінгі шектерде сақтау. Жиынтықтылыққа, таңбалауға және сапаға қойылатын талаптар: Полотноның беткі жағына монтаждау кезінде полотнолардың минималды нахлест енін белгілейтін зауыттық таңбалау салынуы тиіс (100 мм-ден кем емес). Желден қорғау контурының герметикалығын қамтамасыз ету үшін материал рулонның шетінде интеграцияланған өздігінен жабысатын таспаға (желім жолағына) ие болуы тиіс. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде механикалық зақымданудан, ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз ететін түпнұсқалық зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Әрбір рулонда өндіруші, маркасы және өндірілген күні көрсетілген затбелгі болуы тиіс. Материалдың өрт қауіптілігі класы: КМ5-тен төмен емес (жанғыш топ Г4). ҚР СТ 4007-2025 «Желдетілетін қасбеттер жүйелеріне арналған желден қорғайтын мембрана. Техникалық шарттар». Өндірушінің техникалық паспорты және монтаждау жөніндегі нұсқаулығы. Тауарды жеткізу кезінде мемлекеттік стандарттық нормалармен белгіленген тауар сапа сертификаты мен сәйкестігін растау құжаттарын тапсыру. Кепілдік мерзімі 12(он екі) айлық мерзімді құрайды. жеткізу «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС қоймасына жүргізіледі. Өткізу пунктіннің есігіне немесе қақпасына дейін жеткізу қабылданбайды. қойма 9-дан 16-ға дейін. түскі ас 12-ден 13-ке дейін. тауарды жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру. Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған, қалпына келтірілмеген, пайдаланылмаған болуы тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783841-1
Наименование закупки:	т м ц
Номер лота:	№ 88271151-3ЦП1
Наименование лота:	Пленка
Описание лота:	гидро-ветрозащитная, паропроницаемая мембрана
Дополнительное описание лота:	Мембрана гидроветрозащитная (диффузионная)
Количество:	1150
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Шахтинск, ул. Индустриальная 38/6 ТОО Шахтинсктеплоэнерго
Срок поставки:	По заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гидроветрозащитная мембрана (диффузионная) Поверхностная плотность: не менее 85 г/м²; Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара не более 0,02 м; Водонепроницаемость (при гидростатическом давлении): класс W1 (по ГОСТ EN 1928) или удержание водяного столба не менее 300 мм; Сопротивление воздухопроницаемости: не более 0,05 м³/(м²·ч·Па); Максимальная сила растяжения в продольном направлении: не менее 160 Н/50 мм; Максимальная сила растяжения в поперечном направлении: не менее 100 Н/50 мм; Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (УФ-стабильность): не менее 2 месяцев; Температурный диапазон применения: сохранение физико-механических свойств в пределах от -40 °С до +80 °С. Требования к комплектации, маркировке и качеству: На лицевую сторону полотна должна быть нанесена заводская разметка, обозначающая минимальную ширину нахлеста полотен при монтаже (не менее 100 мм). Для обеспечения герметичности ветрозащитного контура материал должен иметь интегрированную самоклеящуюся ленту (клеевую полосу) по краю рулона. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнений и атмосферных осадков при транспортировке и хранении. На каждом рулоне должна быть этикетка с указанием производителя, марки и даты производства. Класс пожарной опасности материала: не ниже КМ5 (группа горючести Г4). СТ РК 4007-2025 «Мембрана ветрозащитная для систем вентилируемых фасадов. Технические условия». Технический паспорт и инструкция по монтажу изготовителя. При поставке товара предоставить сертификат качества, соответствия товара установленным государственным стандартам нормам и требованиям, Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. поставка осуществляется на склад ТОО Шахтинсктеплоэнерго. Доставка до дверей или ворот кпп приниматься не будет. склад работает с 9 до 16. обед с 12 до 13. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации