

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761743-1
Сатып алудың атауы:	ОДО үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88209024-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майы ГОСТ 17479.1-2015 Техникалық сипаттамалары: SAE 10W-40 майының тұтқырлығы API классификациясы Дизель үшін қозғалтқыштардың пайдалану сипаттамалары; CI-4, CH-4, CG-4, CF, SL Жабдық өндірушілерінің талаптарына сәйкестігі Салыстырмалы тығыздығы артық емес, 0,85 Қату температурасы артық емес, °с -45 Жарқыл температурасы артық емес, °с (ASTM D92) 226 Тұтқырлығы 40°C кем емес, сСт 95,0 Тұтқырлығы 100°C артық емес, сСт 14,8 Тұтқырлық индексі артық емес, 151 Мырыш құрамы артық емес, масса. % (ASTM D4951) 0,146 Сульфатты күл қалдығының құрамы артық емес, жаппай. % 1,35 Бөшке 208 литрден аспайды. Сілтілік Сан (ASTM D2896) артық емес, 12,0
Саны, көлемі:	208
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мотор майы ГОСТ 17479.1-2015 Техникалық сипаттамалары: SAE 10W-40 майының тұтқырлығы API классификациясы Дизель үшін қозғалтқыштардың пайдалану сипаттамалары; CI-4, CH-4, CG-4, CF, SL Жабдық өндірушілерінің талаптарына сәйкестігі Салыстырмалы тығыздығы артық емес, 0,85 Қату температурасы артық емес, °с -45 Жарқыл температурасы артық емес, °с (ASTM D92) 226 Тұтқырлығы 40°C кем емес, сСт 95,0 Тұтқырлығы 100°C артық емес, сСт 14,8 Тұтқырлық индексі артық емес, 151 Мырыш құрамы артық емес, масса. % (ASTM D4951) 0,146 Сульфатты күл қалдығының құрамы артық емес, жаппай. % 1,35 Бөшке 208 литрден аспайды. Сілтілік Сан (ASTM D2896) артық емес, 12,0

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761743-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ЦОПа
Номер лота:	№ 88209024-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для дизельных двигателей, синтетическое, зимнее
Дополнительное описание лота:	Моторное масло ГОСТ 17479.1-2015 Технические характеристики: Вязкость масла по SAE 10W-40 Классификация API Для дизельных эксплуатационным характеристикам двигателей; CI-4, CH-4, CG-4, CF, SL Соответствие требованиям производителей оборудования Относительная плотность не более, 0,85 Температура застывания не более, °C -45 Температура вспышки не более, °C (ASTM D92) 226 Вязкость при 40°C не менее, сСт 95,0 Вязкость при 100°C не более, сСт 14,8 Индекс вязкости не более, 151 Содержание цинка не более, масс. % (ASTM D4951) 0,146 Содержание сульфатного зольного остатка не более, масс. % 1,35 Бочка не более 208 л. Щелочное число (ASTM D2896) не более, 12,0
Количество:	208
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Микрорайон ЦРБ 5А
Срок поставки:	Поставка Товара 16 (шестнадцать) календарных дней с момента заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарных дней с момента заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Моторное масло ГОСТ 17479.1-2015 Технические характеристики: Вязкость масла по SAE 10W-40 Классификация API Для дизельных эксплуатационным характеристикам двигателей; CI-4, CH-4, CG-4, CF, SL Соответствие требованиям производителей оборудования Относительная плотность не более, 0,85 Температура застывания не более, °C -45 Температура вспышки не более, °C (ASTM D92) 226 Вязкость при 40°C не менее, сСт 95,0 Вязкость при 100°C не более, сСт 14,8 Индекс вязкости не более, 151 Содержание цинка не более, масс. % (ASTM D4951) 0,146 Содержание сульфатного зольного остатка не более, масс. % 1,35 Бочка не более 208 л. Щелочное число (ASTM D2896) не более, 12,0