# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17930873-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарларын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 84592569-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Рубероид |
| **Лоттың сипаттауы:** | маркасы РКК-400 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Шатыр материалы |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Орама |
| **Жеткізу орны:** | 554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі, 230 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | РКК-400 маркалы шатыр жабыны<br>Қосымша атауы: РКК-400 ірі түйіршікті шатыр жабыны, 10 м2 орам<br>Өлшем бірлігі: орам<br>1. Мақсаты<br>Шатыр материалы ғимараттар мен құрылыстардың шатыр кілемінің жоғарғы қабатын орнатуға және жөндеуге, шатыр құрылымдарын жауын-шашыннан және ылғалдың әсерінен қорғауға арналған.<br>2. Нормативтік талаптар<br>Өнім сәйкес келуі керек:<br>- ГОСТ 10923-93 " шатыр материалы. Қолданыстағы өзгерістермен " техникалық шарттар;<br>- ГОСТ 30547-97 " шатыр жабыны және гидрооқшаулағыш материалдар. Жалпы техникалық шарттар" — кенептің сыртқы түріне, жиектеріне, жабысқақтығына және сапасына қойылатын талаптар бөлігінде;<br>- ГОСТ 2678-94 " шатыр жабыны және гидрооқшаулағыш материалдар. Сынақ әдістері";<br>- МЕМСТ 30244-94, МЕМСТ 30402-96 және МЕМСТ 30444-97 бойынша айқындалатын өрт қауіпсіздігі талаптары.<br>ГОСТ 10923-93 қолданыстағы мәртебеге ие және тауарды белгілеуді қарастырады: "РКК шатыр материалы-400 ГОСТ 10923-93".<br>3. Техникалық сипаттамалары<br>Көрсеткіш Талап<br>Материал түрі картон негізіндегі роликті шатыр және гидрооқшаулағыш материал<br>РКК-400 маркасы<br>Мақсаты шатыр кілемінің жоғарғы қабаты<br>Шатыр картонының маркасы 400<br>Негізі мұнай битумына толығымен малынған шатыр картоны<br>Жабын құрамы жабын мұнай битумы мен минералды толтырғыштың қоспасы<br>Алдыңғы жағына себу дөрекі<br>Төменгі жағын шаңды немесе ұсақ түйіршікті себіңіз; МЕМСТ сәйкес қорғаныш полимерлі пленкаға рұқсат етіледі<br>Бір орамның ауданы 10,0 ± 0,5 м2<br>Кенептің ені 1000, 1025 немесе 1050 мм<br>Ені бойынша ауытқу ±5 мм артық емес<br>Кем дегенде 333 Н (34 кгс)созылу кезіндегі жарылыс күші<br>Жабын құрамының салмағы кемінде 800 г/м2<br>24 сағат ішінде суды сіңіру салмағы бойынша 2% - дан аспайды<br>Ірі түйіршікті себудің жоғалуы бір үлгіге 3,0 г аспайды<br>Кем дегенде 72 сағат бойы 0,001 МПа қысымда су өткізбейтін-судың ену белгілерінің болмауы<br>Мемлекет жаңа, бұрын қолданылмаған<br>ГОСТ бойынша РКК - 400 орамының ауданы 10,0 ± 0,5 м2 құрайды, ал Стандартта көзделген ені — 1000, 1025 немесе 1050 мм. prg.kz<br>4. Сапаға қойылатын талаптар<br>Шатыр материалы керек:<br>- тесіктері, жарықтары, жыртылуы, қатпарлары және зақымдануы жоқ тегіс кенептің болуы;<br>- жыртылмай тегіс жиектерге ие болыңыз;<br>- тығыз және біркелкі оралған болуы керек; |

| | |
|---|---|
| | - еркін домалауға кедергі келтіретін бір-біріне жабысатын жерлердің болмауы;<br>- біркелкі жағылған ірі түйіршікті шашыратқышқа ие болыңыз;<br>- картонның бүкіл қалыңдығы бойынша битумға малынған;<br>- бөлімде қоңыр реңктері бар қара түске ие болыңыз;<br>- сіңдірілмеген картонның жеңіл қабаттары жоқ;<br>- ылғалдану, көгеру және бөгде ластану белгілері жоқ;<br>- тасымалдау, орау және монтаждау кезінде тұтастықты сақтау.<br>Деформацияланған, зақымдалған, оралған немесе ішінара пайдаланылған орамдарды жеткізуге жол берілмейді.<br>5. Қаптама және таңбалау<br>Әрбір орамды өндіруші орап, таңбалауы керек. Таңбалау мыналарды қамтуы тиіс:<br>- дайындаушының атауы немесе оның тауар белгісі;<br>- материалдың атауы мен маркасы;<br>-РКК-400 белгіленуі;<br>- ГОСТ 10923-93 сілтемесі;<br>- орамның ауданы;<br>- партия нөмірі;<br>- шығарылған күні;<br>- сапаны бақылау туралы мәліметтер;<br>- сақтау және тасымалдау шарттары.<br>Орамдар материалды ылғалдан, ластанудан және механикалық зақымданудан қорғайтын қаптамада тік күйде жеткізілуі керек.<br>6. Растайтын құжаттар<br>Жеткізу кезінде жеткізуші ұсынуға міндетті:<br>- сапа туралы құжат немесе тауар партиясына сапа паспорты;<br>- сертификат немесе сәйкестік туралы декларация — егер сәйкестікті растау міндетті болса;<br>- сынақ хаттамасы немесе ГОСТ 10923-93 сәйкестігін растайтын дайындаушының өзге құжаты-Тапсырыс берушінің талабы бойынша;<br>- өндірушіні, партияны және өндіріс күнін белгілеуге мүмкіндік беретін тауарлық жүкқұжат және құжаттар.<br>7. Тауарды қабылдау<br>Қабылдау саны, таңбалануы, қаптаманың тұтастығы, сыртқы түрі және техникалық ерекшелікке сәйкестігі бойынша жүргізіледі.<br>Тапсырыс беруші тексеру үшін орамды іріктеп ашуға және орауға құқылы:<br>- кенептің ауданы мен ені;<br>- бір-біріне жабыспау;<br>- материалдың тұтастығы;<br>- битумды сіңдіру сапасы;<br>- ірі түйіршікті себудің біркелкілігі;<br>- РКК-400 таңбалау сәйкестігі.<br>Техникалық ерекшелікке және ГОСТ 10923-93 сәйкес келмейтін тауарды жеткізуші хабарлама алғаннан кейін 3 күн ішінде өз есебінен ауыстыруға тиіс.<br>8. Жеткізу және сақтау шарттары<br>Жеткізу күніне тауар дайындаушы белгілеген сақтау мерзімі шегінде болуы тиіс. Қалдық сақтау мерзімі жалпы мерзімнің кемінде 80% -. құрауы тиіс.<br>Тауарды тиеу, жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Тауардың бағасы қаптаманы, таңбалауды, тасымалдау және түсіру шығындарын қамтуы керек. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17930873-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение хозяйственных товаров |
| **Номер лота:** | № 84592569-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Рубероид |
| **Описание лота:** | марка РКК-400 |
| **Дополнительное описание лота:** | Рубероид |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Рулон |
| **Места поставки:** | 554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсиздик, 230 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Рубероид кровельный марки РКК-400<br>Дополнительное наименование: Рубероид кровельный крупнозернистый РКК-400, рулон 10 м²<br>Единица измерения: рулон<br>1. Назначение<br>Рубероид предназначен для устройства и ремонта верхнего слоя кровельного ковра зданий и сооружений, защиты кровельных конструкций от атмосферных осадков и воздействия влаги.<br>2. Нормативные требования<br>Товар должен соответствовать:<br>- ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия» с действующими изменениями;<br>- ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия» — в части требований к внешнему виду, кромкам, слипаемости и качеству полотна;<br>- ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний»;<br>- требованиям пожарной безопасности, определяемым по ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96 и ГОСТ 30444-97.<br>ГОСТ 10923-93 имеет статус действующего и предусматривает обозначение товара: «Рубероид РКК-400 ГОСТ 10923-93».<br>3. Технические характеристики<br>Показатель Требование<br>Тип материала рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на картонной основе<br>Марка РКК-400<br>Назначение верхний слой кровельного ковра<br>Марка кровельного картона 400<br>Основа кровельный картон, полностью пропитанный нефтяным битумом<br>Покровный состав смесь покровного нефтяного битума и минерального наполнителя<br>Посыпка лицевой стороны крупнозернистая<br>Посыпка нижней стороны пылевидная или мелкозернистая; допускается защитная полимерная пленка согласно ГОСТ<br>Площадь одного рулона 10,0 ± 0,5 м² Ширина полотна 1000, 1025 или 1050 мм<br>Отклонение по ширине не более ±5 мм<br>Разрывная сила при растяжении не менее 333 Н (34 кгс)<br>Масса покровного состава не менее 800 г/м²<br>Водопоглощение за 24 часа не более 2% по массе<br>Потеря крупнозернистой посыпки не более 3,0 г на образец<br>Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение не менее 72 часов — отсутствие признаков проникновения воды<br>Состояние новый, ранее не использованный<br>Площадь рулона РКК-400 по ГОСТ составляет 10,0 ± 0,5 м², а предусмотренная стандартом ширина — 1000, 1025 или 1050 мм. prg.kz<br>4. Требования к качеству<br>Рубероид должен:<br>- иметь ровное полотно без дыр, трещин, разрывов, складок и повреждений;<br>- иметь ровные кромки без надрывов; |

| | |
|---|---|
| | - быть плотно и равномерно свернут в рулон;<br>- не иметь слипшихся участков, препятствующих свободному раскатыванию;<br>- иметь равномерно нанесенную крупнозернистую посыпку;<br>- быть пропитан битумом по всей толщине картона;<br>- в разрезе иметь черный цвет с коричневым оттенком;<br>- не иметь светлых прослоек непропитанного картона;<br>- не иметь признаков увлажнения, плесени и посторонних загрязнений;<br>- сохранять целостность при транспортировке, раскатывании и монтаже.<br>Не допускается поставка деформированных, поврежденных, перемотанных или частично использованных рулонов.<br>5. Упаковка и маркировка<br>Каждый рулон должен быть упакован и промаркирован изготовителем.<br>Маркировка должна содержать:<br>- наименование изготовителя или его товарный знак;<br>- наименование и марку материала;<br>- обозначение РКК-400;<br>- ссылку на ГОСТ 10923-93;<br>- площадь рулона;<br>- номер партии;<br>- дату изготовления;<br>- сведения о контроле качества;<br>- условия хранения и транспортирования.<br>Рулоны должны поставляться в вертикальном положении, в упаковке, защищающей материал от влаги, загрязнения и механических повреждений.<br>6. Подтверждающие документы<br>При поставке Поставщик обязан представить:<br>- документ о качестве или паспорт качества на партию товара;<br>- сертификат либо декларацию о соответствии — если подтверждение соответствия обязательно;<br>- протокол испытаний или иной документ изготовителя, подтверждающий соответствие ГОСТ 10923-93, — по требованию Заказчика;<br>- товарную накладную и документы, позволяющие установить изготовителя, партию и дату производства.<br>7. Приемка товара<br>Приемка проводится по количеству, маркировке, целостности упаковки, внешнему виду и соответствию технической спецификации.<br>Заказчик вправе произвести выборочное вскрытие и раскатывание рулона для проверки:<br>- площади и ширины полотна;<br>- отсутствия слипания;<br>- целостности материала;<br>- качества битумной пропитки;<br>- равномерности крупнозернистой посыпки;<br>- соответствия маркировки РКК-400.<br>Товар, не соответствующий технической спецификации и ГОСТ 10923-93, подлежит замене Поставщиком за собственный счет в течение 3 дней после получения уведомления.<br>8. Условия поставки и хранения<br>На дату поставки товар должен находиться в пределах установленного изготовителем срока хранения. Остаточный срок хранения должен составлять не менее 80% от общего срока.<br>Погрузка, доставка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика. Цена товара должна включать упаковку, маркировку, транспортные и разгрузочные расходы. |