Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027397-1
Сатып алудың атауы:	дизель жанар жағармайын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88863004-ОИ2
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	дизельдік отын талонмен
Саны, көлемі:	2000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	331039100, Жетісу облысы, Талдықорған қ., Еркін а. 32-құрылыс (Ипподром аумағы)
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсан 2026 жылға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизель отыны жазғы. ҚҰЮ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БҮКІЛ АУМАҒЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕДІ. Өнім беруші Қазақстан Республикасының бүкіл аумағы бойынша жанармай құюды қамтамасыз етуге тиіс. 1. Техникалық сипаттамалар "автомобиль және авиациялық бензинге, реактивті қозғалтқыштар мен мазутқа арналған дизель және кеме отынына қойылатын талаптар туралы", отын сапасына қойылатын талаптар сәйкес болуы керек. 2. Тапсырыс беруші қажет болған жағдайда (өнім беруші сапасыз тауарды жеткізген немесе техникалық ерекшелікке сәйкес келмеген жағдайда) талондардың қолданылу мерзімі кезінде кез келген уақытта, көрсетілген талаптарға сәйкес тауарға зертханалық зерттеулер жүргізуге құқылы. Өнім сапасына зертханалық зерттеулер жүргізуге байланысты барлық шығындарды жеткізуші төлейді. 3. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың сәйкестігі туралы декларацияны және тауар сапасының паспортын ұсынуға міндетті. Өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде сатылатын жазғы дизель отынына талондарда (бұдан әрі-тауар) Тапсырыс берушіге Шартта көзделген мөлшерде номиналы 10 литр талондарды беруге және беруге міндетті. 4. Өнім беруші электрондық отын талондарын (электрондық ваучерлерді) өнім берушінің ақпараттық жүйесіндегі (онлайн-платформасындағы) Тапсырыс берушінің Жеке кабинетіне тікелей қабылдау жолымен беруге міндетті. Жеке кабинетке кіру Тапсырыс берушіге шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірілмей берілуі тиіс. Электрондық талондар белсенді болуы керек, бірегей идентификаторлары және қалдықты, пайдалану тарихын және жарамдылық мерзімін бақылау мүмкіндігі болуы керек. 5. Сатып алынған және төленген тауардың бағасы осы көлемді пайдаланудың барлық кезеңіне өзгертілмейді. 6. Өнім беруші Шарт шеңберінде барлық облыстарда, аудан орталықтарында және Республикалық маңызы бар қалаларда, сондай-ақ Тапсырыс берушінің талабы бойынша көлік құралдарына жазғы дизель отынын құюды қамтамасыз етуге міндетті. Өнім беруші кез келген тәулікте шектеусіз Қазақстан Республикасының барлық өңірлері бойынша автокөлікке жанармай құюды қамтамасыз етуге тиіс. 8. Талондардың қолданылу мерзімі-2027 жылғы 31 наурызға дейін. 10. ҚР СТ ГОСТ 32513-2013. "Дизель отыны". Көрсеткіштердің атауы / Норма: 1. Цетан саны, кемінде: 45 2. фракциялық құрамы: 50% температурада тазартылады, °С жоғары емес: 280 3. фракциялық құрамы: 90% температурада тазартылады, °С жоғары емес: 360 4. Кинематикалық тұтқырлық 20 °С, мм2/с (сСт): 3,0-6,0 5. Қалыпты климаттық аймақ үшін қатаю температурасы, °С, жоғары емес: -10 6. Бұлтты Температура, °С, жоғары емес, қоңыржай климаттық аймақ үшін: -5 7. Тепловоздық және кемелік дизельдер мен газ турбиналары үшін жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы °С, төмен емес: 62 8. Жалпы мақсаттағы дизельдер үшін жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы °С, төмен емес: 40 9. Күкірттің массалық үлесі, % отынның 1 түрінен артық емес: 0,20 10. Меркаптан күкіртінің массалық үлесі,%, артық емес: 0,01 11. Күкіртсутектің құрамы: болмауы 12. Мыс платина сынағы: 13. Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің құрамы: болмауы 14. Нақты шайырлардың концентрациясы, мг. 100 см3 отынға, артық емес: 40 15. Қышқылдық, 100 см3 отынға мг КОН, артық емес: 5 16. Йод саны, 100 г отынға г йод, артық емес: 6 17. Күлділік,%, артық емес: 0,01 18. 10% қалдықтың кокстелуі,%, артық емес: 0,20 19. Сүзілу коэффициенті, артық емес: 3 20. Механикалық қоспалардың құрамы: болмауы 21. Судың құрамы: болмауы 22. Тығыздығы 20 ºС, кг / м3, артық емес: 860

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027397-1
Наименование закупки:	приобретение дизельного топлива
Номер лота:	№ 88863004-ОИ2
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	летнее
Дополнительное описание лота:	Топливо дизельное по талонам
Количество:	2000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	331039100, область Жетiсу, г.Талдыкорган, с.Еркин Строение 32 (территория Ипподрома)
Срок поставки:	до 31 декбаря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дизельное топливо летнее. ЗАПРАВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. Поставщик должен обеспечить заправку по ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 1. Технические характеристики должны соответствовать «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту», требования к качеству топлива в соответствии. 2. Заказчик при необходимости (в случае поставки Поставщиком некачественного товара или несоответствующего технической спецификации), имеет право провести лабораторные исследования товара на соответствие указанным требованиям, в любое время, во время срока действия талонов. Все затраты, связанные с проведением лабораторных исследований на качество товара, оплачивает Поставщик. 3. Поставщик обязан предоставить Заказчику декларацию о соответствии товара и паспорт качества товара. Поставщик в течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора о государственных закупках (далее – Договор) обязан на реализуемый Дизельное топливо летнее в талонах (далее Товар) предоставить и выдать Заказчику талоны номиналом 10 литров, в количестве предусмотренным Договором. 4. Поставщик обязан предоставить электронные топливные талоны (электронные ваучеры) путем их зачисления напрямую в личный кабинет Заказчика в информационной системе (онлайн-платформе) Поставщика. Доступ к личному кабинету должен быть предоставлен Заказчику не позднее 15 календарных дней с даты заключения договора. Электронные талоны должны быть активны, иметь уникальные идентификаторы и возможность контроля остатка, истории использования и сроков действия. 5. Цена на приобретенный и оплаченный Товар не может быть изменена на весь период использования данного объема. 6. Поставщик в рамках Договора обязан обеспечить заправку транспортных средств Дизельное топливо летнее во всех областных, районных центрах и городах республиканского значения, а также по требованию Заказчика. Поставщик должен обеспечить заправку автотранспорта по всем регионам Республики Казахстан, без ограничений в любое суток. 8. Срок действия талонов – по 31 марта 2027 года. 10. СТ РК ГОСТ 32513-2013. «Топливо дизельное». Наименование показателей/ Норма: 1. Цетановое число, не менее: 45 2. фракционный состав: 50 % перегоняется при температуре, °С не выше: 280 3. фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, °С не выше: 360 4. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм²/с (сСт): 3,0-6,0 5. Температура застывания, °С, не выше, для умеренной климатической зоны: -10 6. Температура помутнения, °С, не выше, для умеренной климатической зоны: -5 7. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже, для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин: 62 8. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже, для дизелей общего назначения: 40 9. Массовая доля серы, % не более в топливе 1 вида: 0,20 10. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более: 0,01 11. Содержание сероводорода: отсутствие 12. Испытание на медной платинке: выдерживается 13. Содержание водосартворимых кислот и щелочей: отсутствие 14. Концентрация фактических смол, мг. на 100 см³ топлива, не более: 40 15. Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более: 5 16. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более: 6 17. Зольность, %,не более: 0,01 18. Коксуемость 10 % - ного остатка, %, не более: 0,20 19. Коэффициент фильтруемости, не более: 3 20. Содержание механических примесей: отсутствие 21. Содержание воды: отсутствие 22. Плотность при 20 ºС, кг/м³, не более: 860