

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789938-1
Сатып алудың атауы:	Автомобиль майлары мен техникалық сұйықтықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88073147-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық май кем дегенде 20 л.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101 г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы жалпы мәліметтер * Гидравликалық жүйелерде өнеркәсіптік жабдықты, арнайы техниканы, құрылыс, коммуналдық және автомобиль техникасын пайдалануға арналған. * Гидравликалық қысымның сенімді берілуін, гидравликалық тораптарды тозудан, коррозиядан және тотығудан қорғауды қамтамасыз етеді. * Өртүрлі температуралық жұмыс режимдерінде гидравликалық жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. * МЕМСТ 17479.3-85 Талап Параметрі Сұйықтық түрі гидравликалық май Мақсаты Гидравликалық жүйелер үшін жабдықтар мен жабдықтар Тұтқырлық класы ISO VG 46 Негіз түрі Қоспалар пакеті бар минералды май Кинематикалық тұтқырлық мәлімделген тұтқырлық класына сәйкес келеді Тозуға қарсы қасиеттері тозуға қарсы қоспалардың болуы Коррозияға қарсы қасиеттері міндетті болуы Тотығудан қорғау жоғарылайды Деземульгациялық қасиеттері жоғары Көбіктену Минималды Сүзу мүмкіндігі Сүзгілері бар гидравликалық жүйелердің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету Үйлесімділік Тығыздау материалдарымен және гидравликалық жүйе элементтерімен үйлесімді Жұмыс температурасының диапазоны -30 °C-тан +80 °C-қа дейін Жүктемелерге төзімділік жоғарылайды Қаптама герметикалық зауыттық ыдыс Буып-түю көлемі Тапсырыс берушінің талабы бойынша (5 л, 20л — рұқсат етіледі) Таңбалау Онда өндірушінің атауы, тұтқырлық класы, шығарылған күні, партия нөмірі, көлемі және жарамдылық мерзімі болуы керек Тауардың Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған Жарамдылық мерзімі Жеткізу кезінде өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 80% Құжаттар

	Сапа паспорты және (немесе) сәйкестік сертификаты (заң талаптары болған кезде) Жеткізу шарттары: тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789938-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных масел и технических жидкостей
Номер лота:	№ 88073147-3ЦП1
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло гидравлическое не менее 20л.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101 г
Срок поставки:	60 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных Общие сведения • Предназначено для использования в гидравлических системах промышленного оборудования, спецтехники, строительной, коммунальной и автомобильной техники. • Обеспечивает надежную передачу гидравлического давления, защиту гидравлических узлов от износа, коррозии и окисления. • Обеспечивает стабильную работу гидравлической системы при различных температурных режимах эксплуатации. • ГОСТ 17479.3-85 Параметр Требование Тип жидкости Гидравлическое масло Назначение Для гидравлических систем техники и оборудования Класс вязкости ISO VG 46 Тип основы Минеральное масло с пакетом присадок Кинематическая вязкость Соответствие заявленному классу вязкости Противоизносные свойства Наличие противоизносных присадок Антикоррозионные свойства Обязательное наличие Защита от окисления Повышенная Деэмульгирующие свойства Повышенные Пенообразование Минимальное Фильтруемость Обеспечение стабильной работы гидравлических систем с фильтрами Совместимость Совместимо с материалами уплотнений и элементами гидравлических систем Рабочий температурный диапазон Не хуже от –30 °С до +80 °С Устойчивость к нагрузкам Повышенная Упаковка Герметичная заводская тара Объем фасовки По требованию заказчика (5 л, 20л — допускается) Маркировка Должна содержать наименование производителя, класс вязкости, дату изготовления, номер партии, объем и срок годности Состояние товара Новый, ранее не использованный Срок годности На момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного производителем Документы

Паспорт качества и (или) сертификат соответствия (при наличии
требований законодательства)
Условия поставки:

доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.