

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848724-1
Сатып алудың атауы:	Желдеткіштерді мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88175737-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш, бір жақты, диаметрі 300-800 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы блок желдеткіші (ИКИ климат Астана)
Саны, көлемі:	23
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Домалак ана кош.,11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Климаттық жүйелер, сондай-ақ uniflair Leonardo Evolution tдар өнеркәсіптік және дәл салқындату жүйелері үшін. Түрі: осьтік желдеткіш; 200 x 540 мм; Стандартты өлшем 200 x 540 мм; Техникалық сипаттамалары; Кіріс қуаты 115; 150 Вт; Номиналды кернеу 230 В; Шу деңгейі 67; 70 дБА; Ауа ағыны 3800; 3900 м3/сағ; Айналу жылдамдығы 800-ден аспайды; 880 айн / мин; IP54 қорғау класы; Жұмыс температурасы -30...65 C; DC ток түрі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848724-1
Наименование закупки:	Государственные закупки вентиляторов
Номер лота:	№ 88175737-ЗЦП1
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	центробежный, односторонний, диаметр 300-800 мм
Дополнительное описание лота:	Вентилятор наружного блока (ИКИ Климат Астана)
Количество:	23
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Домалак ана,11
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для климатических систем, а также промышленных и прецизионных систем охлаждения UNIFLAIR Leonardo Evolution TDAR. Тип: Осевой вентилятор ;200 x 540 мм; Типоразмер 200 x 540 мм; Технические характеристики; Входная мощность 115; 150 Вт; Номинальное напряжение 230 В; Уровень шума 67; 70 дБА; Воздушный поток 3800; 3900 м3/час; Скорость вращения не более 800; 880 об/мин; Класс защиты IP54; Рабочие температуры -30...65 С; Тип тока DC.