

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852456-1
Сатып алудың атауы:	Запрос ценовых предложений
Лоттың нөмірі:	№ 88323254-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель ВПП 16 380В
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	613947200, Түркістан облысы, Келес ауданы, Аққорған а. ЫНТЫМАК, 37 Б
Жеткізу мерзімі:	келісімшарт жасалған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҰҚЖ кабелі 16 380В. ҰҚЖ су тиеу маркалы сымдар ұзақ уақыт су астында болуға арналған (ұңғымалар, құдықтар), электр желісіне қосылу үшін қолданылады номиналды кернеуі 380 В айнымалы ток жиілігі 50 Гц. Мысалы, бұл сымдар ұңғымаларды бұрғылауға немесе жабдықтың техникалық сипаттамаларында қарастырылған басқа мақсаттарда пайдалануға өте ыңғайлы. Сымдар ГОСТ 15150-69 бойынша 1,2 және 5 орналастыру санаттарының УХЛ Климаттық орындауында жасалады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852456-1
Наименование закупки:	Запрос ценовых предложений
Номер лота:	№ 88323254-3ЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГнг(А), напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ВПП 16 380В
Количество:	500
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	613947200, Туркестанская область, Келесский район, с.Аккурган ЫНТЫМАК, 37 Б
Срок поставки:	в течение 15 дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель ВПП 16 380В. Провода водопогружные марки ВПП предназначены для длительного нахождения под водой (скважины, колодцы), применяются для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 В переменного тока частотой 50 Гц. Например, эти провода идеально подойдут для бурения скважин или же использования в других целях, предусмотренных техническими характеристиками оборудования. Провода изготавливают в климатическом исполнении УХЛ категорий размещения 1,2 и 5 по ГОСТ 15150-69.