

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850500-1
Сатып алудың атауы:	Сапалы дәретхана қағазы, кемінде 2 қабатты, ақ түсті, ұзындығы кемінде 130 м
Лоттың нөмірі:	№ 88363707-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қағаз
Лоттың сипаттауы:	дәретханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сапалы дәретхана қағазы, кемінде 2 қабатты, ақ түсті, ұзындығы кемінде 130 м
Саны, көлемі:	36
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ. Конаев көшесі №74 үй
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сапалы дәретхана қағазы; кемінде 2 қабатты, таза ақ түсті, суда еритін, перфорацияланған және бедерленген, қатты өзекшесі бар; құрамында кемінде 95% целлюлоза болады. Өлшемдері: биіктігі 8,5 см-ден 9,5 см-ге дейін; орам ұзындығы кемінде 130 м; орам салмағы кемінде 300 г; қағаз тығыздығы 18-ден 25 г/м ² -ге дейін. Диспенсерлерде қолдануға арналған. ST RK GOST R 52354-2008 (А тобы) стандартына сәйкес келеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850500-1
Наименование закупки:	Туалетная бумага высококачественная, не менее 8 слоев, цвет-белый, длина не менее 130 м
Номер лота:	№ 88363707-3ЦП1
Наименование лота:	Бумага
Описание лота:	туалетная
Дополнительное описание лота:	Туалетная бумага высококачественная, не менее 2-х слоев, цвет-белый, длина не менее 130 м
Количество:	36
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333420100, область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал ул.Конаева №74
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Туалетная бумага высококачественная, не менее 2-х слоев, белоснежная, растворимая в воде, с перфорацией и тиснением, с твердой втулкой, целлюлоза не менее 95%, размеры: высота от 8,5 см до 9,5 см, длина намотки не менее 130 м, вес рулона не менее 300 гр, плотность бумаги от 18 до 25г/м2, для диспенсеров. СТ РК ГОСТ Р 52354-2008 (Группа А).