

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17572832-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді баспалдаққа арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87809129-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді баспалдаққа арналған гидравликалық май
Саны, көлемі:	416
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе қалашығы 3 г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидравликалық биологиялық ыдырайтын май майлауға арналған және жабдық механизмдерінің барлық үйкеліс беттерінің жоғары сапалы жұмысын қамтамасыз етеді. Жұмыс қысымын жасау кезінде коррозияға қарсы және эмульгаторға қарсы жақсы қасиеттерге ие. Арнайы мақсаттағы гидравликалық май автомобиль жасауда қолданылады. Ол механикалық энергияны қажетті аймаққа тасымалдау үшін гидравликалық құбырларда қолданылады. Онсыз механизм жұмыс істей алмайды. Тұтқырлық класы: ISO VG 46. Негізгі май түрі:Синтетикалық, биологиялық ыдырайтын. Тұтқырлық индексі: кем дегенде 170. Сипаттама: ISO 15380 4ees BioPreferred. Тығыздығы 15 °C: 0,8535 кг/л. 40 °C температурада кинематикалық тұтқырлық: 46,3 +- мм2/с (SST). 100 °C температурада кинематикалық тұтқырлық: 8,2-9,0 мм2/с (SST). Қату температурасы: -48 °C жоғары емес. Жарқыл температурасы (ашық тигельде): +240 °C төмен емес. Тоттан қорғау: кем дегенде 12 сатылы сынақтарға төтеп бере алады. Коррозияға қарсы қасиеттері: жоғары. Деэмульгациялық қасиеттері: жоғары. Биологиялық ыдырау:ISO 15380 сәйкес келеді Үйлесімділік: smartstep-2 гидравликалық аппараттық жүйелеріне арналған. Дайындаушы зауыт белгілеген кепілдік мерзімі шегінде, әйтпесе Тапсырыс беруші тауарды ауыстыруды талап етуге құқылы. Әлеуетті өнім беруші техникалық сипаттамада шығарылған елді, өндіруші зауытты, жеткізілетін тауардың маркасын/моделін көрсетуі тиіс. Тауардың техникалық және сапалық сипаттамалары мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарда белгіленген техникалық регламенттерге және міндетті талаптарға қайшы келмеуге тиіс. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жедел өтінімдері бойынша өнім берушінің меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Әлеуетті өнім берушілер ұсынылатын тауардың атауын көрсетуі және сәйкестік сертификатын ұсынуы тиіс. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші сәйкестік сертификатын ұсынуға міндетті (ISO 11158HV. DIN 51524-3 (HVLП), AFNOR NF E48-603 HV, Eaton Vickers M-2950-S, Denison HF-0, HF-1, HF-2), сапа паспорты және тауардың шығу сертификаты. MEMCT 17479.3-85. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу 87476023013
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17572832-1
Наименование закупки:	Материалы для дизельного трапа
Номер лота:	№ 87809129-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло гидравлическое для дизельного трапа
Количество:	416
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	151010000, Актыбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло гидравлическое биоразлагаемое предназначена для смазки и обеспечивает высококачественную работу всех трущихся поверхностей механизмов оборудования. Имеют хорошие антикоррозионные и антиэмульгаторные качества при создания рабочего давления. Гидравлическое масло специального назначения применяется в автомобилестроении. Его используют в гидроводах, чтобы транспортировать механическую энергию на необходимый участок. Без этого механизм не может работать. Класс вязкости: ISO VG 46. Тип базового масла:Синтетическое, биоразлагаемое. Индекс вязкости: Не менее 170. Спецификация: ISO 15380 4EES BioPreferred. Плотность при 15 °С: 0,8535 кг/л. Кинематическая вязкость при 40 °С: 46,3 +- мм²/с (сСт). Кинематическая вязкость при 100 °С: 8,2-9,0 мм²/с (сСт). Температура застывания: Не выше –48 °С. Температура вспышки (в открытом тигле):Не ниже +240 °С. Защита от ржавления: Выдерживает испытания не менее 12 ступеней. Антикоррозионные свойства: Высокие. Деэмульгирующие свойства:Высокие. Биоразлагаемость:Соответствует ISO 15380 Совместимость: Предназначено для гидравлических систем оборудования Smartstep-2. В пределах гарантийного срока установленного заводом-изготовителем, в противном случае Заказчик вправе потребовать замены товара. Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать страну происхождения, завод-производитель, марку/модель поставляемого товара. Технические и качественные характеристики товара не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах. Поставка товара осуществляется по оперативным заявкам Заказчика в счет собственных средств Поставщика. Потенциальные поставщики должны указать наименование предлагаемого товара и предоставить Сертификат Соответствия. При поставке товара Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия (ISO 11158HV, DIN 51524-3 (HVLП), AFNOR NF E48-603 HV, Eaton Vickers M-2950-S, Denison HF-0, HF-1, HF-2), паспорт качества и сертификат происхождения товара. ГОСТ 17479.3-85. Перед поставкой согласовать с Заказчиком 87476023013
--	--