

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847643-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Горелка, Насос. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974
Лоттың нөмірі:	№ 88203064-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос Purity-40-200/75. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234030100, Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к. Махамбет 14
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 30 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Purity 40-200/75 сорғысы. Қозғалтқыш қуаты: кемінде 7,5 кВт (2900 айн/мин). Өнімділігі: кемінде 18-48 м³/сағ. Қосылым диаметрі (DN): кіріс фланеці – кемінде 65 мм; шығыс фланеці – кемінде 40 мм. Үш фазалы электрмен жабдықтау, жұмыс кернеуі: кемінде 380 В. Корпусы жоғары берікті шойыннан жасалған. Температуралық диапазоны: кем емес -10°С-тан +120°С-қа дейін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847643-1
Наименование закупки:	Приобретение Горелка, Насос. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974
Номер лота:	№ 88203064-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос Purity-40-200/75. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234030100, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский Махамбет 14
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Насос Purity - 40-200/75 Мощность двигателя не менее 7,5кВт (2900об/мин) Производительность: не более18-48м³/ч Диаметр патрубков (DN): входной фланец- не менее 65 мм, выходной фланец- не менее 40 мм Трехфазный ток, рабочее напряжение не менее 380 Вт Корпус из высокопрочного чугуна. Температурный диапазон: не менее t-от-10°C до +120°C