

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864676-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение товара согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 88207427-ОИЗ
Лоттың атауы:	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВХ электр таспасы 19 мм х 20 м 130 мкм. Бұл 19 мм х 20 м таспа тұрмыстық және өндірістік нысандарда кеңінен қолданылады. Оны электр қондырғылары үшін, соның ішінде оқшаулау, байлау және қосу сымдары, сондай-ақ түсті кодтау үшін пайдалануға болады. Артықшылықтары: Бұл таспа қауіпсіз қосылуға мүмкіндік береді, себебі ол жалынға төзімді және -30-дан +50 градус Цельсий аралығындағы температурада қолдануға болады. Оның 130 мкм қалыңдығы 5000 В дейінгі жұмыс кернеуіне төтеп беруге мүмкіндік береді.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Төле би 66, Домалақ ана 268
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПВХ электр таспасы 19 мм х 20 м 130 мкм. Бұл 19 мм х 20 м таспа тұрмыстық және өндірістік нысандарда кеңінен қолданылады. Оны электр қондырғылары үшін, соның ішінде оқшаулау, байлау және қосу сымдары, сондай-ақ түсті кодтау үшін пайдалануға болады. Артықшылықтары: Бұл таспа қауіпсіз қосылуға мүмкіндік береді, себебі ол жалынға төзімді және -30-дан +50 градус Цельсий аралығындағы температурада қолдануға болады. Оның 130 мкм қалыңдығы 5000 В дейінгі жұмыс кернеуіне төтеп беруге мүмкіндік береді. / Изолента ПВХ 19 мм 20 м 130 мкм,Изолента размером 19 мм х 20 м находит широкое применения как в быту, так и на промышленных объектах. С ее помощью можно выполнить электромонтажные работы: изоляцию, жгутирование и соединение проводов, а также цветовую маркировку. ПреимуществоЛента позволяет получить безопасные соединения, т. К. не поддерживает горение и может использоваться в диапазоне от -30 до +50 градусов Цельсия. Благодаря толщине 130 мкм изолента выдерживает рабочее напряжение до 5000 В.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864676-1
Наименование закупки:	Приобретение товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88207427-ОИЗ
Наименование лота:	Изолента
Описание лота:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание лота:	Изолента ПВХ 19 мм 20 м 130 мкм,Изолента размером 19 мм х 20 м находит широкое применения как в быту, так и на промышленных объектах. С ее помощью можно выполнить электромонтажные работы: изоляцию, жгутирование и соединение проводов, а также цветовую маркировку. ПреимуществЛента позволяет получить безопасные соединения, т. К. не поддерживает горение и может использоваться в диапазоне от -30 до +50 градусов Цельсия. Благодаря толщине 130 мкм изолента выдерживает рабочее напряжение до 5000 В.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Төле би 66, Домалақ ана 268
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ПВХ электр таспасы 19 мм х 20 м 130 мкм. Бұл 19 мм х 20 м таспа тұрмыстық және өндірістік нысандарда кеңінен қолданылады. Оны электр қондырғылары үшін, соның ішінде оқшаулау, байлау және қосу сымдары, сондай-ақ түсті кодтау үшін пайдалануға болады. Артықшылықтары: Бұл таспа қауіпсіз қосылуға мүмкіндік береді, себебі ол жалынға төзімді және -30-дан +50 градус Цельсий аралығындағы температурада қолдануға болады. Оның 130 мкм қалыңдығы 5000 В дейінгі жұмыс кернеуіне төтеп беруге мүмкіндік береді. / Изолента ПВХ 19 мм 20 м 130 мкм,Изолента размером 19 мм х 20 м находит широкое применения как в быту, так и на промышленных объектах. С ее помощью можно выполнить электромонтажные работы: изоляцию, жгутирование и соединение проводов, а также цветовую маркировку. ПреимуществЛента позволяет получить безопасные соединения, т. К. не поддерживает горение и может использоваться в диапазоне от -30 до +50 градусов Цельсия. Благодаря толщине 130 мкм изолента выдерживает рабочее напряжение до 5000 В.