

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16862203-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86282327-3ЦП1
Лоттың атауы :	Оқшаулағыш
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, өзекті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке діріл оқшаулағыштары гидравликалық көтергіш бесіктер
Саны, көлемі:	208
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы пр. Рыскулова 101г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Резеңке оқшаулағыш тірек, бұрандалы М22 (екі жақты) Биіктік (h): 120 мм. 1. Мақсаты Резеңке оқшаулағыш электр жабдықтарының жұмыс қапшығы (люлька) мен металл секциялары арасында электрлік оқшаулауды қамтамасыз етуге арналған, механикалық беріктік пен электрлік оқшаулау қасиеттерін сақтай отырып. Қолданылатын стандарттар: ГОСТ 17717, ГОСТ 6490, өндірушінің ТУ, ПУЭ (қолданыстағы редакция). 2. Негізгі техникалық сипаттамалар 1. Өнім түрі: Резеңке тірек оқшаулағыш, цилиндрлік, бұрандалы, екі жақты. 2. Оқшаулағыш биіктігі: кемінде 120 мм, көп емес 125 мм. 3. Корпус диаметрі: кемінде 60 мм, көп емес 80 мм. 4. Оқшаулағыш бөлік материалы: электрлік оқшаулау компаунды, полимерлі қаңқамен күшейтілген, электрлік беріктік нормативтен кем болмауы тиіс. 5. Бұрандалы тесіктер: екі жағында, метрлік бұрандалы М22 кем емес. 6. Бұрылыстың тереңдігі: әр жағынан кемінде 25 мм, көп емес 40 мм. 7. Бекіткіш элементтердің материалы: болат, антикоррозиялық жабынды (мырыштау), жабынды қалыңдығы кемінде 40 мкм. 8. Номиналды жұмыс кернеуі: кемінде 1000 В. 9. Сынақ кернеуі (өнеркәсіптік жиілік): кемінде 10 кВ. 10. Оқшаулау электрлік кедергісі: кемінде 1000 МОм. 11. Механикалық бұзылу жүктемесі (сығу): кемінде 20 кН. 12. Механикалық бұзылу жүктемесі (бұрылу/қисайту): кемінде 5 кН. 13. Жұмыс температурасы: -40 °С-тен +60 °С-қа дейін. 14. Климаттық орындалуы: УХЛ2 немесе одан төмен емес. 15. Ластану дәрежесі: ПУЭ бойынша III немесе одан төмен емес.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16862203-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных запчастей
Номер лота:	№ 86282327-ЗЦП1
Наименование лота:	Изолятор
Описание лота:	полимерный, стержневой
Дополнительное описание лота:	Резиновые виброизоляторы люльки автогидроподъёмника
Количество:	208
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Резиновый изолятор опорный резьбовой М22 (двусторонний), h = 120 мм. 1. Назначение Резиновый изолятор предназначен для обеспечивают электрическую развязку между рабочей корзиной (люлькой) и металлическими секциями стрелы электротехническом оборудовании напряжением до 1 кВ, с обеспечением механической прочности и электрической изоляции. ГОСТ 17717, ГОСТ 6490, ТУ производителя, ПУЭ (действующая редакция). 2. Основные технические характеристики 1. Тип изделия – резиновый изолятор опорный цилиндрический резьбовой, двусторонний. 2. Высота изолятора – не менее 120 мм и не более 125 мм. 3. Диаметр корпуса – не менее 60 мм и не более 80 мм. 4. Материал изоляционной части – электроизоляционный компаунд, армированный полимер, электрическая прочность не менее нормативной. 5. Резьбовые отверстия – с двух сторон, метрическая резьба не менее М22. 6. Глубина резьбы – не менее 25 мм и не более 40 мм с каждой стороны. 7. Материал закладных элементов – сталь с антикоррозионным покрытием (цинкование), толщина покрытия не менее 40 мкм. 8. Номинальное рабочее напряжение – не менее 1000 В. 9. Испытательное напряжение промышленной частоты – не менее 10 кВ. 10. Электрическое сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм. 11. Механическая разрушающая нагрузка на сжатие – не менее 20 кН. 12. Механическая разрушающая нагрузка на изгиб – не менее 5 кН. 13. Рабочая температура эксплуатации – не менее -40 °С и не более +60 °С. 14. Климатическое исполнение – УХЛ2 или не ниже. 15. Степень загрязнения – не менее III по ПУЭ.
--	---