

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785859-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс-шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88193325-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су эмульсиялық бояу
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Ө.Кекілбайұлы к-сі, 129 «А»
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 28196-89. • Құрамы: су, полимерлік дисперсия (байланыстырушы), пигменттер (бояғыштар), сондай-ақ толтырғыштар, антисептиктер және пластификаторлар. • Кептіру уақыты: бөлме температурасында 3-тен 4 сағатқа дейін. • Орташа шығын: бір қабатқа 1 шаршы метрге шамамен 110-130 грамм. • Иісі: қатты химиялық иіс жоқ, бұл материалды ішкі жұмыстар үшін қауіпсіз етеді. • Экологиялық тазалық: құрамында улы еріткіштер жоқ және денсаулыққа қауіпсіз. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісілсін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785859-1
Наименование закупки:	Закупка строительно-хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88193325-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание лота:	Водоземulsionная краска
Количество:	50
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул. Ә.Кекілбайұлы 129 «А»
Срок поставки:	15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 28196-89. Водоземulsionная краска. • Состав: вода, полимерная дисперсия (связующее), пигменты (красители), а также наполнители, антисептики и пластификаторы. • Время высыхания: от 3 до 4 часов при комнатной температуре. • Средний расход: около 110-130 граммов на 1 квадратный метр в один слой. • Запах: отсутствует резкий химический запах, что делает материал безопасным для внутренних работ. • Экологичность: состав не содержит токсичных растворителей и безопасен для здоровья. Перед поставкой согласовать с заказчиком.