

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789723-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік үшін жағармай материалдары мен пайдалану сұйықтықтарын сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88066753-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антифриз қызыл кем дегенде 10л
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101 г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы мәліметтер • Тауардың атауы: антифриз қызыл 500 литр. * Мақсаты: жеңіл автомобильдердің, жүк автомобильдерінің, автобустардың және арнайы техниканың бензин және дизельді қозғалтқыштарын салқындату жүйелерінде пайдалану үшін. * Сұйықтық түрі: Антифриз (салқындатқыш). * Орындау: қолдануға дайын немесе концентрат (өндірушінің нұсқауларына сәйкес). • Аяздан, коррозиядан, кавитациядан, масштабтан және көбіктен қорғауды қамтамасыз етеді. • Жыл бойы пайдалануға арналған. * МЕМСТ 28084-89; МЕМСТ 33591-2015 Талап Параметрі Түсі Қызыл Сұйықтық түрі Антифриз ОАТ / НОАТ қондырма технологиясы немесе баламасы Кристалдану температурасы -40 °С жоғары емес Қайнау температурасы +108 °С төмен емес Үйлесімділік Алюминий радиаторларын қоса алғанда, заманауи қозғалтқыштар Материалдармен үйлесімділік Салқындату жүйесінің алюминий, шойын және болат бөлшектерімен, сондай-ақ резеңке және пластикалық тығыздағыштармен үйлесімділік Қорғаныс қасиеттері Коррозиядан, кавитациядан, көбіктенуден және масштабтан қорғау Контейнер Түрі герметикалық пластикалық канистр Орау 5 л, 10 л, 20 л (Тапсырыс берушінің талабы бойынша) Зауыттық пломба міндетті болып табылады Таңбалау Антифриз түрі, түсі, қату температурасы, жасалған күні, партия нөмірі Тауардың жағдайы жаңа, пайдаланылмаған Өндіруші белгілеген мерзімнен кемінде 80% жеткізу кезінде жарамдылық мерзімі Механикалық қоспалар мен шөгінділерсіз сапа Құжаттар Сапа паспорты немесе сәйкестік сертификаты Жеткізу шарттары:

тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Стандарттарға сәйкестік

- ASTM D3306;
- ASTM D4985;
- SAE J1034;

* Автомобиль өндірушілерінің OEM сипаттамаларына сәйкес келуге рұқсат етіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789723-1
Наименование закупки:	Приобретение смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей для автотранспорта (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88066753-3ЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание лота:	Антифриз красный не менее 10л
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101 г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие сведения • Наименование товара: Антифриз красный 500 литров. • Назначение: для использования в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники. • Тип жидкости: Антифриз (охлаждающая жидкость). • Исполнение: Готовый к применению или концентрат (согласно инструкции производителя). • Обеспечивает защиту от замерзания, коррозии, кавитации, образования накипи и пенообразования. • Предназначен для круглогодичной эксплуатации. • ГОСТ 28084-89; ГОСТ 33591-2015 Параметр Требование Цвет Красный Тип жидкости Антифриз Технология присадок ОАТ / HOAT или эквивалент Температура кристаллизации Не выше –40 °С Температура кипения Не ниже +108 °С Совместимость Современные двигатели, включая алюминиевые радиаторы Совместимость с материалами Совместимость с алюминиевыми, чугунными и стальными деталями системы охлаждения, а также с резиновыми и пластиковыми уплотнениями Защитные свойства Защита от коррозии, кавитации, пенообразования и образования накипи Тип тары Герметичная пластиковая канистра Фасовка 5 л, 10 л, 20 л (по требованию заказчика) Заводская пломба Обязательно Маркировка Тип антифриза, цвет, температура замерзания, дата изготовления, номер партии Состояние товара Новый, не бывший в употреблении Срок годности при поставке Не менее 80 % от срока, установленного производителем Качество Без механических примесей и осадка Документы Паспорт качества или сертификат соответствия

Условия поставки:

доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.

Соответствие стандартам

- ASTM D3306;
- ASTM D4985;
- SAE J1034;
- Допускается соответствие OEM-спецификациям производителей автомобилей.