

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772168-1
Сатып алудың атауы:	Айналым сорғысы (техникалық ерекшелікпен танысуларыңызды сұраймын)
Лоттың нөмірі:	№ 88209862-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айналым сорғысы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жамбыл даңғылы 16г
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Wilo-PH-252 е құрғақ роторлы айналым сорғысы. Сипаттамалары: Мақала: 2756144344 Түрі: Беттік сорғы Сорғы механизмі: Орталықтан тепкіш Қозғалтқыш түрі: Электр қозғалтқышы Тамақтану түрі: 220В желісінен Іске қосу түрі: Электр Өнімділік, л/мин: 300 Жұмыс кернеуі, В: 220 Қуат, Вт: 250 Максималды қысым, атм(кг / см2): 6 Қорғау дәрежесі: IP42 Корпус материалы: Шойын Орнату ұзындығы, мм: 310 Қосылым диаметрі: 3" Судың сапасы: Таза Кепілдік: 1 жыл Өндіруші ел: Оңтүстік Корея Тауар шығару түрі: Зауыт өндірісі Сорғыны қолдану: Айналым сорғысы Тауардың салмағы, г: 20000. Inline PH-252 е Wilo орындаған құрғақ роторы бар бір сатылы сорғы Басты-Каталог-сорғылар-құрғақ роторлы айналым сорғылары (IN-LINE)—Inline PH-252 е Wilo орындаған құрғақ роторы бар бір сатылы сорғы Inline PH-252 е Wilo орындаған құрғақ роторы бар бір сатылы сорғы Wilo Сипаттама Inline PH-252 е WILO орындаған құрғақ роторы бар бір сатылы сорғы жылыту, Кондиционерлеу және сумен жабдықтау жүйелеріндегі сұйықтықтардың тиімді айналымына арналған. Фланецті қосылымы және коаксиалды саптамалары бар дизайн қарапайым монтаждау мен сенімділікті қамтамасыз

	етеді. Шойын Корпусы мен Норил жұмыс дөңгелегі 80°С-қа дейінгі температурада және 4 барға дейінгі қысыммен жұмыс істегенде беріктікке кепілдік береді. Бұл құрғақ роторлы бір сатылы сорғы өндірістік және коммерциялық нысандар, соның ішінде көп пәтерлі үйлер мен өндірістік желілер үшін өте қолайлы. Энергия тиімділігі (0,25 кВт) және 220В бір фазалы қуат оны үнемді ШЕШІМ ЕТЕДІ. Кайросмартпен бірлесіп әрекет ете отырып, сіз жобаның барлық кезеңдерінде инженерлік сүйемелдеу аласыз, бұл жабдықты таңдауға және жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуіне сенімділікті қамтамасыз етеді.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772168-1
Наименование закупки:	Циркуляционный насос (прошу ознакомиться с технической спецификацией)
Номер лота:	№ 88209862-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Циркуляционный насос
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз проспект Жамбыла 16г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Циркуляционный насос с сухим ротором Wilo-PH-252 E. Характеристики: Артикул: 2756144344 Тип: Насос поверхностный Механизм насоса: Центробежный Вид двигателя: Электродвигатель Вид питания: От сети 220В Тип запуска: Электрический Производительность, л/мин: 300 Рабочее напряжение, В: 220 Мощность, Вт: 250 Максимальное давление, атм (кг/см2): 6 Степень защиты: IP42 Материал корпуса: Чугун Монтажная длина, мм: 310 Диаметр соединения: 3" Качество воды: Чистая Гарантия: 1 год Страна-изготовитель: Южная Корея Вид выпуска товара: Фабричное производство Применение насоса: Циркуляционный насос Вес товара, г: 20000. Насос одноступенчатый с сухим ротором в исполнении Inline PH-252 E WILO Главная—Каталог—Насосы—Циркуляционные насосы с сухим ротором (IN-LINE)—Насос одноступенчатый с сухим ротором в исполнении Inline PH-252 E WILO Насос одноступенчатый с сухим ротором в исполнении Inline PH-252 E WILO Wilo Описание Насос одноступенчатый с сухим ротором в исполнении Inline PH-252 E WILO

предназначен для эффективной циркуляции жидкостей в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения. Конструкция с фланцевым соединением и соосными патрубками обеспечивает простой монтаж и надежность. Корпус из чугуна и рабочее колесо из Норила гарантируют долговечность при работе с температурами до 80°C и давлением до 4 бар.

Этот насос одноступенчатый с сухим ротором идеален для промышленных и коммерческих объектов, включая многоквартирные дома и производственные линии. Энергоэффективность (0,25 кВт) и однофазное питание 220В делают его экономичным решением.

Действуя совместно с Кайросмарт, вы получаете инженерное сопровождение на всех этапах проекта, что обеспечивает уверенность в выборе оборудования и бесперебойную работу систем.