

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16660957-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 85899025-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шприц
Лоттың сипаттауы:	плунжерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шприц плунжерный для густой смазки
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Поршеньді майлау тапаншалары (рычагты/қол сорғылары) майды жоғары қысыммен (690 барға дейін) машина компоненттеріне жеткізу үшін қолданылады. Сыйымдылығы 120-дан 600+ мл-ге дейін және картридждерден немесе көптеп толтырылуы мүмкін. Стандартты ұштық бұрандалары Жалпы түрлері: қолмен, пневматикалық. Негізгі техникалық сипаттамалары мен түрлері (берілген нәтижелерге негізделген): Түрі: Рычагты-поршеньді, қолмен сорғы. Қолданылуы: Майлау саңылаулары арқылы компоненттер мен жинақтарды (автокөліктер, ауылшаруашылық техникасы, станоктар) майлау. Жұмыс қысымы: Әдетте 400-690 барға дейін (атм). Көлемі: 120 см³, 400 мл, 500 мл, 600 мл. Құрамында: Көбінесе қатты ұштық (170 мм) және икемді шланг (300-330 мм) бар. Дизайн: Ауа шығару клапандарымен жабдықталған. Толтыру: Картридж (еуропалық стандарт), майды бүрку, қолмен толтыру

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16660957-1
Наименование закупки:	Навесные оборудование Шины
Номер лота:	№ 85899025-3ЦП1
Наименование лота:	Шприц
Описание лота:	плунжерный
Дополнительное описание лота:	Шприц плунжерный для густой смазки
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Плунжерные шприцы для густой смазки (рычажные/ручные нагнетатели) используются для подачи консистентной смазки под высоким давлением (до 690 бар) в узлы машин . Объем составляет от 120 до 600+ мл, заправляются картриджами или навалом. Стандартная резьба для наконечников — . Распространенные типы: ручные, пневматические. Основные технические характеристики и типы (по представленным результатам): Тип: Рычажно-плунжерный, ручной нагнетатель. Применение: Смазка узлов и агрегатов (автомобили, с/х техника, станки) через пресс-масленки. Рабочее давление: Обычно до 400-690 бар (атм). Объем: 120 см³, 400 мл, 500 мл, 600 мл. Комплектация: Часто включает жесткий наконечник (170 мм) и гибкий шланг (300-330 мм). Конструкция: Оснащаются клапанами для стравливания воздуха. Заправка: Картридж (евростандарт), нагнетание смазки, ручная закладка