

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16812597-1
Сатып алудың атауы:	электро тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86400810-3ЦП1
Лоттың атауы :	Магниттік қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверссіз, номиналды ток 125 А артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Контактор КМЭ 25А 220В (2510) 1NO Sirius ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номинальный рабочий ток при АС-3 400В, А: 25, Номинальное напряжение катушек управления, В: 220, Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов: --, Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов: 1, Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 380, Номинальное импульсное напряжение Uimp, В: 8000, Номинальное напряжение изоляции Ui, В: 690, Частота, Гц: 50, Номинальное напряжение цепи управления, АС 50Гц, В: 380, 220, 127, 110, 36, Тип координации: II, Условный ток короткого замыкания Inc, кА: 50, Количество полюсов: 3, Условный тепловой ток Ith, (t° ≤ 40°), категория применения АС-1, А: 40, Номинальный рабочий ток при переменном токе-1, 400В, А: 25, Номинальный рабочий ток при переменном токе-4, 400В, А: 10, Номинальная рабочая мощность NEMA, кВт: 11, Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 400В, кВт: 11, Защита от перегрузки по току - предохранитель gG, А: RT16-00,50, Номинальная мощность по АС-3 (230В, 400В, 660В), кВт: 5,5, 11, 15, Мощность рассеяния Ie (АС-1, АС-3), Вт/полюс: 3-4, 3-4, Высота над уровнем моря, м: 2000, Габариты, мм: 56x80x100, Масса нетто, кг: 0,5
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	275030100, Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе а. ул.Мухита №6
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Контактор КМЭ 25А 220В (2510) 1NO Sirius ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номинальный рабочий ток при АС-3 400В, А: 25, Номинальное напряжение катушек управления, В: 220, Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов: --, Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов: 1, Номинальное рабочее напряжение U_e, В: 380, Номинальное импульсное напряжение U_{imp}, В: 8000, Номинальное напряжение изоляции U_i, В: 690, Частота, Гц: 50, Номинальное напряжение цепи управления, АС 50Гц, В: 380, 220, 127, 110, 36, Тип координации: II, Условный ток короткого замыкания I_{nc}, кА: 50, Количество полюсов: 3, Условный тепловой ток I_{th}, ($t^\circ \leq 40^\circ$), категория применения АС-1, А: 40, Номинальный рабочий ток при переменном токе-1, 400В, А: 25, Номинальный рабочий ток при переменном токе-4, 400В, А: 10, Номинальная рабочая мощность NEMA, кВт: 11, Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 400В, кВт: 11, Защита от перегрузки по току - предохранитель gG, А: RT16-00,50, Номинальная мощность по АС-3 (230В, 400В, 660В), кВт: 5,5, 11, 15, Мощность рассеяния I_e (АС-1, АС-3), Вт/полюс: 3-4, 3-4, Высота над уровнем моря, м: 2000, Габариты, мм: 56x80x100, Масса нетто, кг: 0,5
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16812597-1
Наименование закупки:	приобретение электро товары
Номер лота:	№ 86400810-3ЦП1
Наименование лота:	Пускатель магнитный
Описание лота:	неревверсивный, номинальный ток не более 125 А
Дополнительное описание лота:	Контактор КМЭ 25А 220В (2510) 1NO Sirius ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номинальный рабочий ток при АС-3 400В, А: 25, Номинальное напряжение катушек управления, В: 220, Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов: --, Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов: 1, Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 380, Номинальное импульсное напряжение Uimp, В: 8000, Номинальное напряжение изоляции Ui, В: 690, Частота, Гц: 50, Номинальное напряжение цепи управления, АС 50Гц, В: 380, 220, 127, 110, 36, Тип координации: II, Условный ток короткого замыкания Inc, кА: 50, Количество полюсов: 3, Условный тепловой ток Ith, (t° ≤ 40°), категория применения АС-1, А: 40, Номинальный рабочий ток при переменном токе-1, 400В, А: 25, Номинальный рабочий ток при переменном токе-4, 400В, А: 10, Номинальная рабочая мощность NEMA, кВт: 11, Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 400В, кВт: 11, Защита от перегрузки по току - предохранитель gG, А: RT16-00,50, Номинальная мощность по АС-3 (230В, 400В, 660В), кВт: 5,5, 11, 15, Мощность рассеяния Ie (АС-1, АС-3), Вт/полюс: 3-4, 3-4, Высота над уровнем моря, м: 2000, Габариты, мм: 56x80x100, Масса нетто, кг: 0,5
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	275030100, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с.Каратобе Мұхит көшесі №6
Срок поставки:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контактор КМЭ 25А 220В (2510) 1NO Sirius ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номинальный рабочий ток при АС-3 400В, А: 25, Номинальное напряжение катушек управления, В: 220, Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов: --, Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов: 1, Номинальное рабочее напряжение U_e, В: 380, Номинальное импульсное напряжение U_{imp}, В: 8000, Номинальное напряжение изоляции U_i, В: 690, Частота, Гц: 50, Номинальное напряжение цепи управления, АС 50Гц, В: 380, 220, 127, 110, 36, Тип координации: II, Условный ток короткого замыкания I_{nc}, кА: 50, Количество полюсов: 3, Условный тепловой ток I_{th}, ($t^\circ \leq 40^\circ$), категория применения АС-1, А: 40, Номинальный рабочий ток при переменном токе-1, 400В, А: 25, Номинальный рабочий ток при переменном токе-4, 400В, А: 10, Номинальная рабочая мощность NEMA, кВт: 11, Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 400В, кВт: 11, Защита от перегрузки по току - предохранитель gG, А: RT16-00,50, Номинальная мощность по АС-3 (230В, 400В, 660В), кВт: 5,5, 11, 15, Мощность рассеяния I_e (АС-1, АС-3), Вт/полюс: 3-4, 3-4, Высота над уровнем моря, м: 2000, Габариты, мм: 56x80x100, Масса нетто, кг: 0,5
--	---