

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17803182-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелігі бар тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 86588974-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	гирокомпас үшін, қолдаушы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	RMA-223 (5мл), Флюс-гель средней активности (R0M1), Описание: Флюс RMA-223; Тип флюса R0M1.; Активированный слабокоррозионный флюс.; Представляет собой гель янтарного или коричневого цвета.; Рекомендуемая температура пайки; оловянно-свинцовыми припоями – от +200 до +300°C.; Рекомендован как классический универсальный флюс для контактной и бесконтактной пайки. Применим для SMD И BGA монтажа.; При применении в РЭС классов А и Б остатки флюса не нуждается в обязательной отмывке, но при желании их можно смыть растворителями на основе спиртов.; Соответствует ТУ 20.59.56-001-04379746-20184 Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 класса опасности.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Төле би 66, Домалақ ана 268
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	RMA-223 (5мл), Флюс-гель средней активности (R0M1), Описание: Флюс RMA-223; Тип флюса R0M1.; Активированный слабокоррозионный флюс.; Представляет собой гель янтарного или коричневого цвета.; Рекомендуемая температура пайки; оловянно-свинцовыми припоями – от +200 до +300°C.; Рекомендован как классический универсальный флюс для контактной и бесконтактной пайки. Применим для SMD И BGA монтажа.; При применении в РЭС классов А и Б остатки флюса не нуждается в обязательной отмывке, но при желании их можно смыть растворителями на основе спиртов.; Соответствует ТУ 20.59.56-001-04379746-20184 Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 класса опасности.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17803182-1
Наименование закупки:	Товары с технической спецификацией
Номер лота:	№ 86588974-3ЦПЗ
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для гирокомпаса, поддерживающая
Дополнительное описание лота:	RMA-223 (5мл), Флюс-гель средней активности (R0M1), Описание: Флюс RMA-223; Тип флюса R0M1.; Активированный слабокоррозионный флюс.; Представляет собой гель янтарного или коричневого цвета.; Рекомендуемая температура пайки; оловянно-свинцовыми припоями - от +200 до +300°C.; Рекомендован как классический универсальный флюс для контактной и бесконтактной пайки. Применим для SMD И BGA монтажа.; При применении в РЭС классов А и Б остатки флюса не нуждается в обязательной отмывке, но при желании их можно смыть растворителями на основе спиртов.; Соответствует ТУ 20.59.56-001-04379746-20184 Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 класса опасности.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Төле би 66, Домалақ ана 268
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	RMA-223 (5мл), Флюс-гель средней активности (R0M1), Описание: Флюс RMA-223; Тип флюса R0M1.; Активированный слабокоррозионный флюс.; Представляет собой гель янтарного или коричневого цвета.; Рекомендуемая температура пайки; оловянно-свинцовыми припоями - от +200 до +300°C.; Рекомендован как классический универсальный флюс для контактной и бесконтактной пайки. Применим для SMD И BGA монтажа.; При применении в РЭС классов А и Б остатки флюса не нуждается в обязательной отмывке, но при желании их можно смыть растворителями на основе спиртов.; Соответствует ТУ 20.59.56-001-04379746-20184 Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 класса опасности.