

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767212-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88172494-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Терістеуіш
Лоттың сипаттауы:	автомобильдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2200 ЭМС дәнекерлеу инверторы жабық электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеуге (ММА) арналған. Көміртекті болатпен, тот баспайтын болатпен және әртүрлі қорытпалармен жұмыс істеуге жарамды. Ерекшеліктері: * ЭМС сүзгілері-сезімтал электрониканы (компьютерлер, теледидарлар және т.б.) қорғау арқылы электр желісіндегі кедергілерді болдырмайды. * Кернеу 160 в дейін төмендеген кезде тұрақты жұмыс істейді. * Қызып кетуден қорғау-құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады. * Оңай дәнекерлеуге арналған кіріктірілген мүмкіндіктер: о ыстық бастау (HOT START) — өртенген кезде токты автоматты түрде арттырады, доғаның тұтануын жеңілдетеді. о жабысуға қарсы (жабысуға қарсы) — электрод жабысқан кезде токты азайтады, оның қызып кетуіне жол бермейді. о Жылдам доға (FORCE ARC) - дәнекерлеу тұрақтылығын жақсартып, металл тамшысын бөлу кезінде токты арттырады. Жинақтау: * Электрод ұстағыш кабелі, 3 м — 1 дана. * Электрод ұстағыш, 200 А — 1 дана. * Кері кабель, 2 м — 1 дана. * Массаға қысқыш, 300 а-1 дана. * Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана. Сипаттамалары Қуат тұтыну - 8,4 кВт Өлшемдері - 323 x 126 x 193 мм Тұтынылатын ток-43а Бос кернеу - 70 В Қуат кернеуі-230 В Қорғау дәрежесі-IP21S Оқшаулау класы-Н Дәнекерлеу тогының диапазоны - 20-220а Салмағы - 4,3 кг Салқындату түрі-Ауа Ток жиілігі-50/60 Гц Электродтың диаметрі - 1,6-5,0 мм 40°С - 25 жұмыс режимі% Жұмыс температурасының диапазоны -10°С-тан +40°С-қа дейін
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ломова 162
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2200 ЭМС дәнекерлеу инверторы жабық электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеуге (ММА) арналған. Көміртекті болатпен, тот баспайтын болатпен және әртүрлі қорытпалармен жұмыс істеуге жарамды. Ерекшеліктері: * ЭМС сүзгілері-сезімтал электрониканы (компьютерлер, теледидарлар және т.б.) қорғау арқылы электр желісіндегі кедергілерді болдырмайды. * Кернеу 160 в дейін төмендеген кезде тұрақты жұмыс істейді. * Қызып кетуден қорғау-құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады. * Оңай дәнекерлеуге арналған кіріктірілген мүмкіндіктер: о ыстық бастау (HOT START) — өртенген кезде токты автоматты түрде арттырады, доғаның тұтануын жеңілдетеді. о жабысуға қарсы (жабысуға қарсы) — электрод жабысқан кезде токты азайтады, оның қызып кетуіне жол бермейді. о Жылдам доға (FORCE ARC) - дәнекерлеу тұрақтылығын жақсартып, металл тамшысын бөлу кезінде токты арттырады. Жинақтау: * Электрод ұстағыш кабелі, 3 м — 1 дана. * Электрод ұстағыш, 200 А — 1 дана. * Кері кабель, 2 м — 1 дана. * Массаға қысқыш, 300 а-1 дана. * Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана. Сипаттамалары Қуат тұтыну - 8,4 кВт Өлшемдері - 323 x 126 x 193 мм Тұтынылатын ток-43а Бос кернеу - 70 В Қуат кернеуі-230 В Қорғау дәрежесі-IP21S Оқшаулау класы-Н Дәнекерлеу тогының диапазоны - 20-220а Салмағы - 4,3 кг Салқындату түрі-Ауа Ток жиілігі-50/60 Гц Электродтың диаметрі - 1,6-5,0 мм 40°С - 25 жұмыс режимі% Жұмыс температурасының диапазоны -10°С-тан +40°С-қа дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767212-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88172494-ЗЦП2
Наименование лота:	Инвертор
Описание лота:	автомобильный
Дополнительное описание лота:	Сварочный инвертор 2200 ЭМС предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами. Подходит для работы с углеродистой сталью, нержавеющей сталью и различными сплавами. Особенности: • ЭМС-фильтры — предотвращают помехи в электросети, защищая чувствительную электронику (компьютеры, телевизоры и др.). • Стабильно работает при падении напряжения до 160 В. • Защита от перегрева — продлевает срок службы аппарата. • Встроенные функции для удобства сварки: о Горячий старт (HOT START) — автоматически повышает ток при поджиге, облегчая зажигание дуги. о Антиприлипание (ANTI STICK) — снижает ток при залипании электрода, предотвращая его перегрев. о Форсаж дуги (FORCE ARC) — увеличивает ток при отделении капли металла, улучшая стабильность сварки. Комплектация: • Кабель держателя электродов, 3 м — 1 шт. • Держатель электродов, 200 А — 1 шт. • Обратный кабель, 2 м — 1 шт. • Зажим на массу, 300 А — 1 шт. • Инструкция по эксплуатации — 1 шт. Характеристики Потребляемая мощность - 8,4 кВт Габариты - 323 x 126 x 193 мм Потребляемый ток - 43 А Напряжение холостого хода - 70 В Напряжение питания - 230 В Степень защиты - IP21S Класс изоляции - Н Диапазон сварочного тока - 20 - 220 А Вес - 4,3 кг Тип охлаждения - Воздушное Частота тока - 50/60 Гц Диаметр электрода - 1,6 - 5,0 мм Режим работы при 40°C - 25% Диапазон рабочих температур - от -10°C до +40°C
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Ломова 162
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сварочный инвертор 2200 ЭМС предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами. Подходит для работы с углеродистой сталью, нержавеющей сталью и различными сплавами. Особенности: • ЭМС-фильтры — предотвращают помехи в электросети, защищая чувствительную электронику (компьютеры, телевизоры и др.). • Стабильно работает при падении напряжения до 160 В. • Защита от перегрева — продлевает срок службы аппарата. • Встроенные функции для удобства сварки: о Горячий старт (HOT START) — автоматически повышает ток при поджиге, облегчая зажигание дуги. о Антиприлипание (ANTI STICK) — снижает ток при залипании электрода, предотвращая его перегрев. о Форсаж дуги (FORCE ARC) — увеличивает ток при отделении капли металла, улучшая стабильность сварки. Комплектация: • Кабель держателя электродов, 3 м — 1 шт. • Держатель электродов, 200 А — 1 шт. • Обратный кабель, 2 м — 1 шт. • Зажим на массу, 300 А — 1 шт. • Инструкция по эксплуатации — 1 шт. Характеристики Потребляемая мощность - 8,4 кВт Габариты - 323 x 126 x 193 мм Потребляемый ток - 43 А Напряжение холостого хода - 70 В Напряжение питания - 230 В Степень защиты - IP21S Класс изоляции - Н Диапазон сварочного тока - 20 - 220 А Вес - 4,3 кг Тип охлаждения - Воздушное Частота тока - 50/60 Гц Диаметр электрода - 1,6 - 5,0 мм Режим работы при 40°C - 25% Диапазон рабочих температур - от -10°C до +40°C