

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769590-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение котла варочного
Лоттың нөмірі:	№ 88210668-3ЦП2
Лоттың атауы:	Қайнату қазаны
Лоттың сипаттауы:	жекелей тұрған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қайнату қазаны
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Астана қаласы, Р. Қошқарбаев даңғылы, 64
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде болуы тиіс.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Электр ас қорыту қазандығы, көлемі 160 л № Сипаттама Атауы талап етілетін мән 1 Жабдықтың атауы ас қорыту электр қазандығы 2 Стационарлық Орындау 3 мақсаты екінші және үшінші тағамдарды, сорпаларды, тұздықтарды, десерттерді дайындау, суды қайнату 4 пісіру ыдысының көлемі 160 л 5 пісіру ыдысының Материалы аустенитті тот баспайтын болат AISI 304 6 корпус материалы AISI 304 аустенитті тот баспайтын болат 7 пісіру ыдысының диаметрі 652 мм 8 жылыту түрі электр, бу су көйлегі арқылы 9 қыздыру элементтерінің саны 6 дана. 10 номиналды қуат тұтыну 18,1 кВт 11 белгіленген қуат 18 кВт 12 электрмен жабдықтау кернеуі 380 В 13 температура режимі 100 °С дейін 14 бу су көйлегіндегі су көлемі 11,5 л 15 пісіру ыдысындағы суды жылыту уақыты 60 минуттан аспайды 16 жұмыс режимдерінің саны 3 17 қорғау бу су көйлегінде су болмаған кезде жылуды автоматты түрде өшіру 18 Механикалық Басқару 19 жоғарғы қалыпта ұстауға арналған бекіткіштері бар қақпақ 20 өнімді төгу су төгетін Кранның болуы 21 биіктігі реттелетін аяқтар 22 ені 841 мм 23 тереңдігі 1015 мм 24 биіктігі 860-1030 мм 25 қаптамасыз салмағы 127 кг 26 пісіру ыдысының Материалы (міндетті емес) қышқылға төзімді тот баспайтын болат AISI 316 Негізгі функционалдық талаптар Жабдық бу-су жейдесі арқылы электр жылытуды пайдалана отырып, көлемі 160 литрге дейінгі тамақ өнімдерін дайындауды қамтамасыз етуі тиіс. Дизайн мыналарды қамтуы керек: үш режимді жұмыс; кем дегенде 100 °С температураға дейін қыздыру; бу су көйлегінде су болмаған кезде жылуды автоматты түрде өшіру; дайын өнімді су төгетін кран арқылы төгу; қақпақты жоғарғы күйде бекіту; жабдықты орнату биіктігін реттеу; AISI 304 аустенитті тот баспайтын болаттан негізгі элементтерді жасау. Қосымша: пісіру ыдысы қышқылға төзімді AISI 316 баспайтын болаттан жасалуы мүмкін.\ Жеткізуге және пайдалануға беруге қойылатын талаптар Жабдықты жеткізу "кілтпен" жүзеге асырылуы тиіс және оған: орнату орнына дейін жеткізу, жабдықты белгіленген орынға түсіру, орнын ауыстыру және орнату, монтаждау, инженерлік желілерге қосу, барлық қажетті іске қосу-баптау жұмыстарын орындау, Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеру, барлық жүйелерді баптау және реттеу, сынақ іске қосу, Қызмет көрсетуші персоналға нұсқау беру және жабдықты енгізу кіреді пайдалануға.

Монтаждау, қосу және іске қосу үшін қажетті барлық материалдар, компоненттер, бекіткіштер мен шығын материалдары жеткізу құнына кіруі керек.

Жабдық монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін пайдалануға толық дайын болуы тиіс.

Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу мерзімі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769590-1																																																																																	
Наименование закупки:	Тамақ пісіруге арналған қазан сатып алу																																																																																	
Номер лота:	№ 88210668-ЗЦП2																																																																																	
Наименование лота:	Котел варочный																																																																																	
Описание лота:	отдельностоящий																																																																																	
Дополнительное описание лота:	Котел варочный																																																																																	
Количество:	1																																																																																	
Единица измерения:	Штука																																																																																	
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық г.Астана, проспект Р. Кошкарбаева, 64																																																																																	
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 16 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.																																																																																	
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Котел пищеварочный электрический, объем 160 л <table><tr><td>№</td><td>Наименование характеристики</td><td>Требуемое значение</td></tr><tr><td>1</td><td>Наименование оборудования</td><td>Котел пищеварочный электрический</td></tr><tr><td>2</td><td>Исполнение</td><td>Стационарное</td></tr><tr><td>3</td><td>Назначение</td><td>Приготовление вторых и третьих блюд, бульонов, соусов, десертов, кипячение воды</td></tr><tr><td>4</td><td>Объем варочного сосуда</td><td>160 л</td></tr><tr><td>5</td><td>Материал варочного сосуда</td><td>Аустенитная нержавеющая сталь AISI 304</td></tr><tr><td>6</td><td>Материал корпуса</td><td>Аустенитная нержавеющая сталь AISI 304</td></tr><tr><td>7</td><td>Диаметр варочного сосуда</td><td>652 мм</td></tr><tr><td>8</td><td>Тип нагрева</td><td>Электрический, через пароводяную рубашку</td></tr><tr><td>9</td><td>Количество нагревательных элементов</td><td>6 шт.</td></tr><tr><td>10</td><td>Номинальная потребляемая мощность</td><td>18,1 кВт</td></tr><tr><td>11</td><td>Установленная мощность</td><td>18 кВт</td></tr><tr><td>12</td><td>Напряжение электропитания</td><td>380 В</td></tr><tr><td>13</td><td>Температурный режим</td><td>До 100 °С</td></tr><tr><td>14</td><td>Объем воды в пароводяной рубашке</td><td>11,5 л</td></tr><tr><td>15</td><td>Время разогрева воды в варочном сосуда</td><td>Не более 60 мин</td></tr><tr><td>16</td><td>Количество режимов работы</td><td>3</td></tr><tr><td>17</td><td>Защита</td><td>Автоматическое отключение нагрева при отсутствии воды в пароводяной рубашке</td></tr><tr><td>18</td><td>Управление</td><td>Механическое</td></tr><tr><td>19</td><td>Крышка</td><td>С фиксаторами для удержания в верхнем положении</td></tr><tr><td>20</td><td>Слив продукта</td><td>Наличие сливного крана</td></tr><tr><td>21</td><td>Опоры</td><td>Регулируемые по высоте ножки</td></tr><tr><td>22</td><td>Ширина</td><td>841 мм</td></tr><tr><td>23</td><td>Глубина</td><td>1015 мм</td></tr><tr><td>24</td><td>Высота</td><td>860-1030 мм</td></tr><tr><td>25</td><td>Масса без упаковки</td><td>127 кг</td></tr><tr><td>26</td><td>Материал варочного сосуда (опция)</td><td>Кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316</td></tr></table> Основные функциональные требования Оборудование должно обеспечивать приготовление пищевой продукции объемом до 160 литров с использованием электрического нагрева через пароводяную рубашку. Конструкция должна предусматривать: - трехрежимную работу; - нагрев до температуры не менее 100 °С; - автоматическое отключение нагрева при отсутствии воды в пароводяной рубашке; - слив готового продукта через сливной кран; - фиксацию крышки в верхнем положении; - регулировку высоты установки оборудования; - изготовление основных элементов из аустенитной нержавеющей стали AISI 304. Опционально: варочный сосуд может быть изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316.\ Требование к поставке и вводу в эксплуатацию Поставка оборудования должна осуществляться «под ключ» и включать в себя: доставку до места установки, разгрузку, перемещение и установку	№	Наименование характеристики	Требуемое значение	1	Наименование оборудования	Котел пищеварочный электрический	2	Исполнение	Стационарное	3	Назначение	Приготовление вторых и третьих блюд, бульонов, соусов, десертов, кипячение воды	4	Объем варочного сосуда	160 л	5	Материал варочного сосуда	Аустенитная нержавеющая сталь AISI 304	6	Материал корпуса	Аустенитная нержавеющая сталь AISI 304	7	Диаметр варочного сосуда	652 мм	8	Тип нагрева	Электрический, через пароводяную рубашку	9	Количество нагревательных элементов	6 шт.	10	Номинальная потребляемая мощность	18,1 кВт	11	Установленная мощность	18 кВт	12	Напряжение электропитания	380 В	13	Температурный режим	До 100 °С	14	Объем воды в пароводяной рубашке	11,5 л	15	Время разогрева воды в варочном сосуда	Не более 60 мин	16	Количество режимов работы	3	17	Защита	Автоматическое отключение нагрева при отсутствии воды в пароводяной рубашке	18	Управление	Механическое	19	Крышка	С фиксаторами для удержания в верхнем положении	20	Слив продукта	Наличие сливного крана	21	Опоры	Регулируемые по высоте ножки	22	Ширина	841 мм	23	Глубина	1015 мм	24	Высота	860-1030 мм	25	Масса без упаковки	127 кг	26	Материал варочного сосуда (опция)	Кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316
№	Наименование характеристики	Требуемое значение																																																																																
1	Наименование оборудования	Котел пищеварочный электрический																																																																																
2	Исполнение	Стационарное																																																																																
3	Назначение	Приготовление вторых и третьих блюд, бульонов, соусов, десертов, кипячение воды																																																																																
4	Объем варочного сосуда	160 л																																																																																
5	Материал варочного сосуда	Аустенитная нержавеющая сталь AISI 304																																																																																
6	Материал корпуса	Аустенитная нержавеющая сталь AISI 304																																																																																
7	Диаметр варочного сосуда	652 мм																																																																																
8	Тип нагрева	Электрический, через пароводяную рубашку																																																																																
9	Количество нагревательных элементов	6 шт.																																																																																
10	Номинальная потребляемая мощность	18,1 кВт																																																																																
11	Установленная мощность	18 кВт																																																																																
12	Напряжение электропитания	380 В																																																																																
13	Температурный режим	До 100 °С																																																																																
14	Объем воды в пароводяной рубашке	11,5 л																																																																																
15	Время разогрева воды в варочном сосуда	Не более 60 мин																																																																																
16	Количество режимов работы	3																																																																																
17	Защита	Автоматическое отключение нагрева при отсутствии воды в пароводяной рубашке																																																																																
18	Управление	Механическое																																																																																
19	Крышка	С фиксаторами для удержания в верхнем положении																																																																																
20	Слив продукта	Наличие сливного крана																																																																																
21	Опоры	Регулируемые по высоте ножки																																																																																
22	Ширина	841 мм																																																																																
23	Глубина	1015 мм																																																																																
24	Высота	860-1030 мм																																																																																
25	Масса без упаковки	127 кг																																																																																
26	Материал варочного сосуда (опция)	Кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316																																																																																

оборудования на предусмотренное место, монтаж, подключение к инженерным сетям, выполнение всех необходимых пусконаладочных работ, проверку работоспособности оборудования, настройку и регулировку всех систем, пробный запуск, инструктаж обслуживающего персонала и ввод оборудования в эксплуатацию.

Все необходимые для монтажа, подключения и пусконаладки материалы, комплектующие, крепежные элементы и расходные материалы должны входить в стоимость поставки.

Оборудование должно быть полностью готово к эксплуатации после завершения монтажных и пусконаладочных работ.

Срок поставки товара в течении 16 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.