

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770184-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу WSK
Лоттың нөмірі:	№ 83266160-3ЦП1
Лоттың атауы:	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	пневматикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Контактор консоли, контакторларды пайдалану мүмкіндіктерін кеңейту үшін, РКІ-22 түрі, Орнату түрі: тікелей(тікелей.) контактордың типтік орындалуын бекіту: КМИ барлық типтік орындалуы, КТИ басқару кернеуінің түрі: өзгерістер./ тұрақты. (AC/DC) номиналды жұмыс тогы ІЕ АС-15 кезінде 230 В: 6.0 А номиналды жұмыс тұрақты ток DC-13 230 В: 1.5 а номиналды басқару тізбегінің қуат кернеуі us айнымалы ток 50 Гц: 660/400/230 в номиналды басқару тізбегінің қуат кернеуі US тұрақты ток DC: 400/220 в қалыпты тұйық ток Саны - НЗ байланыстар: 2 ашық нормалар Саны - Бірақ контактілер: 2 мин қосулы мин ток кезіндегі қабілет: 10.0 мА мин қосулы мин кернеудегі қабілет: 24.0 в макс қысқа мерзімді жүктеме: 100.0 а термиялық төзімділік тогы: 10.0 а оқшаулау кедергісі: 10.0 мОм номиналды оқшаулау кернеуі Ui: 690 в макс өткізгіштің көлденең қимасы: 2x2, 5мм2 жүн тозуға төзімділік: 1,6x10 ⁶ цикл қорғаныс дәрежесі - IP: IP20 жұмыс температурасының диапазоны: -40...+ 50 °С Климаттық орындалуы: UHL4
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Контактор консоли, контакторларды пайдалану мүмкіндіктерін кеңейту үшін, РКІ-22 түрі, Орнату түрі: тікелей(тікелей.) контактордың типтік орындалуын бекіту: КМИ барлық типтік орындалуы, КТИ басқару кернеуінің түрі: өзгерістер./ тұрақты. (AC/DC) номиналды жұмыс тогы ІЕ АС-15 кезінде 230 В: 6.0 А номиналды жұмыс тұрақты ток DC-13 230 В: 1.5 а номиналды басқару тізбегінің қуат кернеуі us айнымалы ток 50 Гц: 660/400/230 в номиналды басқару тізбегінің қуат кернеуі US тұрақты ток DC: 400/220 в қалыпты тұйық ток Саны - НЗ байланыстар: 2 ашық нормалар Саны - Бірақ контактілер: 2 мин қосулы мин ток кезіндегі қабілет: 10.0 мА мин қосулы мин кернеудегі қабілет: 24.0 в макс қысқа мерзімді жүктеме: 100.0 а термиялық төзімділік тогы: 10.0 а оқшаулау кедергісі: 10.0 мОм номиналды оқшаулау кернеуі Ui: 690 в макс өткізгіштің көлденең қимасы: 2x2, 5мм2 жүн тозуға төзімділік: 1,6x10 ⁶ цикл қорғаныс дәрежесі - IP: IP20 жұмыс температурасының диапазоны: -40...+ 50 °С Климаттық орындалуы: UHL4

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770184-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации WSK
Номер лота:	№ 83266160-ЗЦП1
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	пневматический
Дополнительное описание лота:	Приставка контактная, для расширения возможностей использования контакторов, тип ПКИ-22, Тип установки: Прямое (непосредств.) крепление Типоисполнение контактора: Все типоисполнения КМИ, КТИ Тип напряжения управления: Перемен./постоян. (AC/DC) Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 6.0 А Номин рабочий постоян ток DC-13 230 В: 1.5 А Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 660/400/230 В Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: 400/220 В Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов: 2 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов: 2 Мин вкл способность при мин токе: 10.0 мА Мин вкл способность при мин напряжении: 24.0 В Макс кратковременная нагрузка: 100.0 А Ток термической стойкости: 10.0 А Сопротивление изоляции: 10.0 МОм Номин напряжение изоляции Ui: 690 В Макс поперечное сечение проводника: 2х2,5 мм ² Мех износостойкость: 1,6х10 ⁶ циклов Степень защиты - IP: IP20 Диапазон рабочих температур: -40...+50 °С Климатическое исполнение: УХЛ4
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приставка контактная, для расширения возможностей использования контакторов, тип ПКИ-22, Тип установки: Прямое (непосредств.) крепление Типоисполнение контактора: Все типоисполнения КМИ, КТИ Тип напряжения управления: Перемен./постоян. (AC/DC) Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 6.0 А Номин рабочий постоян ток DC-13 230 В: 1.5 А Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 660/400/230 В Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: 400/220 В Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов: 2 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов: 2 Мин вкл способность при мин токе: 10.0 мА Мин вкл способность при мин напряжении: 24.0 В Макс кратковременная нагрузка: 100.0 А Ток термической стойкости: 10.0 А Сопротивление изоляции: 10.0 МОм Номин напряжение изоляции Ui: 690 В Макс поперечное сечение проводника: 2х2,5 мм ² Мех износостойкость: 1,6х10 ⁶ циклов Степень защиты - IP: IP20 Диапазон рабочих температур: -40...+50 °С Климатическое исполнение: УХЛ4