

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768442-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауар-материалдық қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88187697-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дөңгелек
Лоттың сипаттауы:	жүк арбалары үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіші бар, диаметрі 100 мм болатын жоғары жүктемеге төзімді бұрылмалы дөңгелек. Shore A шкаласы бойынша қаттылығы 92 бірлікті құрайтын полиуретанды жүгіру беті бар, жоғары берік әрі ауыр жүктемеге арналған дөңгелек. Полиуретанды қабат созылуға және тозуға жоғары төзімділік танытады; ол еден бетінде із қалдырмайды және оны зақымдамайды. Дөңгелек ступицасы екі шарикті мойынтірекпен жабдықталған. Мырышталған жабыны бар, қаңылтыр болаттан штампталған жоғары жүктемеге төзімді сериялы кронштейндер. Бұрылмалы механизм кірден қорғайтын арнайы тығыздағышы бар екі қатарлы шарикті мойынтірекпен жабдықталған.Дөңгелек түрі: тежегіші бар, айналмалы. Дөңгелек диаметрі: 100 мм. Дөңгелек ені: 32 мм. Жүк көтергіштігі: 250 кг. Жалпы биіктігі: 130 мм. Бекіту тәсілі: 4 болтты үстіңгі тақта. Үстіңгі тақта өлшемдері: 105 x 80 мм. Бекіту саңылауларының арақашықтығы: 80 x 60 мм. Протектор қаттылығы (Shore A): 92. Протектор материалы: полиуретан. Полиуретан түсі: қызғылт сары. Өзек материалы: алюминий. Мойынтірек түрі: шарикті мойынтірек. Кронштейн материалы: мырышталған болат. Температуралық диапазон: -20-дан +80°С-қа дейін. Бекіту түрі: үстіңгі тақта.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай облысы ,Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тежегіші бар, диаметрі 100 мм болатын жоғары жүктемеге төзімді бұрылмалы дөңгелек. Shore A шкаласы бойынша қаттылығы 92 бірлікті құрайтын полиуретанды жүгіру беті бар, жоғары берік әрі ауыр жүктемеге арналған дөңгелек. Полиуретанды қабат созылуға және тозуға жоғары төзімділік танытады; ол еден бетінде із қалдырмайды және оны зақымдамайды. Дөңгелек ступицасы екі шарикті мойынтірекпен жабдықталған. Мырышталған жабыны бар, қаңылтыр болаттан штампталған жоғары жүктемеге төзімді сериялы кронштейндер. Бұрылмалы механизм кірден қорғайтын арнайы тығыздағышы бар екі қатарлы шарикті мойынтірекпен жабдықталған.Дөңгелек түрі: тежегіші бар, айналмалы. Дөңгелек диаметрі: 100 мм. Дөңгелек ені: 32 мм. Жүк көтергіштігі: 250 кг. Жалпы биіктігі: 130 мм. Бекіту тәсілі: 4 болтты үстіңгі тақта. Үстіңгі тақта өлшемдері: 105 x 80 мм. Бекіту саңылауларының арақашықтығы: 80 x 60 мм. Протектор қаттылығы (Shore A): 92. Протектор материалы: полиуретан. Полиуретан түсі: қызғылт сары. Өзек материалы: алюминий. Мойынтірек түрі: шарикті мойынтірек. Кронштейн материалы: мырышталған болат. Температуралық диапазон: -20-дан +80°С-қа дейін. Бекіту түрі: үстіңгі тақта.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768442-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 88187697-ЗЦП1
Наименование лота:	Колесо
Описание лота:	для грузовой тележки
Дополнительное описание лота:	Колесо большегрузное, поворотное, с тормозом, диаметр 100мм. Высокопрочное большегрузное колесо с полиуретановым контактным слоем, твердость 92 по Шору А. Полиуретановый контактный слой, обладает высокой прочностью на разрыв, устойчив к истиранию, не оставляет следов на полу и не повреждает его поверхность. В оси колеса находятся два шариковых подшипников «С». Кронштейны тяжелой серии, изготовлены прессованием из листовой стали, гальванически оцинкованы. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник со специальным уплотнением для защиты от грязи. Тип опоры - поворотный с тормозом. Диаметр колеса - 100мм. Ширина колеса - 32мм. Грузоподъемность - 250кг. Общая высота колеса - 130мм. Способ крепления - площадка под 4 болта. Размер площадки крепления - 105x80мм. Точки крепления площадки - 80x60мм. Твёрдость контактного слоя, шор А - 92. Контактный слой - полиуретан. Цвет полиуретана - оранжевый. Материал сердечника - алюминий. Тип подшипника - шариковый. Материал кронштейна - оцинкованный. Температура от - 20 до +80 °С. Тип монтажа опоры - платформа.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Костанайская область, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік,144
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Колесо большегрузное, поворотное, с тормозом, диаметр 100мм. Высокопрочное большегрузное колесо с полиуретановым контактным слоем, твердость 92 по Шору А. Полиуретановый контактный слой, обладает высокой прочностью на разрыв, устойчив к истиранию, не оставляет следов на полу и не повреждает его поверхность. В оси колеса находятся два шариковых подшипников «С». Кронштейны тяжелой серии, изготовлены прессованием из листовой стали, гальванически оцинкованы. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник со специальным уплотнением для защиты от грязи. Тип опоры - поворотный с тормозом. Диаметр колеса - 100мм. Ширина колеса - 32мм. Грузоподъемность - 250кг. Общая высота колеса - 130мм. Способ крепления - площадка под 4 болта. Размер площадки крепления - 105x80мм. Точки крепления площадки - 80x60мм. Твёрдость контактного слоя, шор А - 92. Контактный слой - полиуретан. Цвет полиуретана - оранжевый. Материал сердечника - алюминий. Тип подшипника - шариковый. Материал кронштейна - оцинкованный. Температура от - 20 до +80 °С. Тип монтажа опоры - платформа.