Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18013942-1
Сатып алудың атауы:	Пластикалық майлағыш (солидол немесе ГОСТ бойынша оған балама майлағыш)
Лоттың нөмірі:	№ 88765539-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Солидол
Лоттың сипаттауы:	майлы, маркасы Ж
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тракторлардағы үйкеліс тораптарына техникалық қызмет көрсетуге арналған майлағыш (кальций негізіндегі майлағыш немесе ГОСТ стандарттарына сәйкес келетін баламасы)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисовка ауылы, Целинная көшесі, 54
Жеткізу мерзімі:	желтоқсан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тракторлардың (соның ішінде МТЗ-82) үйкеліс тораптарына қызмет көрсетуге арналған пластикалық жағармай (майлы солидол немесе МЕМСТ бойынша баламасы).• Мақсаты және функционалдық шектері: Доңғалақты көлік құралдарының, тракторлар мен ауыл шаруашылығы техникасының (топсалар, төлкелер, мойынтіректер, бұрандалы және шынжырлы берілістер) дөрекі домалау және сырғанау үйкеліс тораптарын майлауға арналған жалпы мақсаттағы суға төзімді гидратталған кальций жағармайы. • Нормативтік-техникалық құжаттама: Тауар МЕМСТ 1033-79 (Майлы солидол) немесе МЕМСТ 4366-76 (Синтетикалық солидол) талаптарына қатаң сәйкестікте дайындалуы тиіс. • Техникалық параметрлері (МЕМСТ 1033-79 майлы солидол үшін): • Сыртқы түрі: ашық-сарыдан қою-қоңыр түске дейінгі түйіршіктері жоқ біртекті жақпа. • Тамшылау температурасы: 78 °С-тан төмен емес. • 0 °С температурадағы және деформация жылдамдығының орташа градиенті 10 $с^{-1}$ болғандағы тиімді тұтқырлығы: 250 Па•с (2500 П) аспайды. • 50 °С температурадағы ығысуға беріктік шегі: 196 Па (2,0 гс/$см^2$) кем емес. • Судың массалық үлесі: 2,5 %-дан аспайды. • NaOH-қа қайта есептегендегі бос сілтілердің массалық үлесі: 0,2 %-дан аспайды. • Бос органикалық қышқылдар мен механикалық қоспалардың (тұз қышқылында ерімейтін) болуы: жоқ. • Пайдалану шарттары: Жағармай минус 25 °С-тан плюс 65 °С-қа дейінгі температурада (қуатты механизмдерде, топсалар мен мойынтіректерде — минус 50 °С-қа дейін) жұмысқа қабілеттілігін сақтауы тиіс, сондай-ақ минус 20 °С-қа дейінгі температурада қол солидол айдағыштарының көмегімен тораптарға кедергісіз май құюды қамтамасыз етуі қажет. 5. Қаптамаға, таңбалауға және жарамдылық мерзіміне қойылатын талаптар: • Өлшеп-орау (ыдыс): Жеткізу 2 кг-нан өлшеп-оралған герметикалық зауыттық ыдыста (металл немесе полимерлі шелектер/банкалар) жүзеге асырылады. Ыдыс тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің ағып кетуін, ылғалдың түсуін және ластануын болдырмауы тиіс. • Таңбалау: Ыдыста тауардың атауы, маркасы, стандарттың белгіленуі (МЕМСТ), нетто салмағы, дайындалған күні, партия нөмірі және сақтау мерзімі көрсетілген мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі нақты зауыттық таңбалау болуы тиіс. • Шығарылған жылы және кепілдік мерзімі: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте емес шығарылған болуы тиіс. Жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі (кепілдікті сақтау мерзімі) дайындаушы зауыт белгілеген мерзімнің кемінде 80 %-ын құрауы тиіс. 6. Жеткізу кезіндегі ілеспе талаптар: • Құжаттама: Тауарды тапсыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізілетін партияға дайындаушы зауыттың сапа паспортын (талдау сертификатын), сондай-ақ Кеден одағының КО ТР 030/2012 («Жағармай материалдарына, майларға және арнайы сұйықтықтарға қойылатын талаптар туралы») Техникалық регламентінің талаптарына сәйкестік туралы декларациясын ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18013942-1
Наименование закупки:	Смазка пластичная (Солидол жировой или эквивалент по ГОСТ)
Номер лота:	№ 88765539-ЗЦП1
Наименование лота:	Солидол
Описание лота:	жировой, марка Ж
Дополнительное описание лота:	Смазка пластичная (Солидол жировой или эквивалент по ГОСТ) для обслуживания узлов трения тракторов
Количество:	2
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка Костанайская область, Денисовский район.с.Денисовка ул.Целинная,54
Срок поставки:	декабрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смазка пластичная (Солидол жировой или эквивалент по ГОСТ) для обслуживания узлов трения тракторов (в т.ч. МТЗ-82).• Назначение и пределы функциональности: Водостойкая гидратированная кальциевая смазка общего назначения, предназначенная для смазывания грубых узлов трения качения и скольжения колесных транспортных средств, тракторов и сельскохозяйственной техники (шарниры, втулки, подшипники, винтовые и цепные передачи). • Нормативно-техническая документация: Товар должен быть изготовлен в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 1033-79 (Солидол жировой) или ГОСТ 4366-76 (Солидол синтетический). • Технические параметры (для Солидола жирового ГОСТ 1033-79): o Внешний вид: однородная мазь без комков от светло-желтого до темно-коричневого цвета. o Температура каплепадения: не ниже 78 °C. o Вязкость эффективная при 0 °C и среднем градиенте скорости деформации 10 $с^{-1}$: не более 250 Па•с (2500 П). o Предел прочности на сдвиг при 50 °C: не менее 196 Па (2,0 $гс/см^2$). o Массовая доля воды: не более 2,5 %. o Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH: не более 0,2 %. o Содержание свободных органических кислот и механических примесей (нерастворимых в соляной кислоте): отсутствие. • Эксплуатационные условия: Смазка должна сохранять работоспособность при температурах от минус 25 °C до плюс 65 °C (в мощных механизмах, шарнирах и подшипниках — до минус 50 °C), а также обеспечивать беспрепятственную заправку узлов с помощью ручных солидолонагнетателей при температуре до минус 20 °C. 5. Требования к упаковке, маркировке и сроку годности: • Фасовка (тара): Поставка осуществляется в герметичной заводской таре (металлические или полимерные ведра/банки) фасовкой по 2 кг. Тара должна исключать утечку, попадание влаги и загрязнение продукта при транспортировке и хранении. • Маркировка: На таре должна присутствовать четкая заводская маркировка на государственном и/или русском языках с указанием наименования товара, марки, обозначения стандарта (ГОСТ), массы нетто, даты изготовления, номера партии и срока хранения. • Год выпуска и гарантийный срок: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпущенным не ранее 2026 года. Остаточный срок годности (гарантийный срок хранения) на момент поставки должен составлять не менее 80 % от установленного заводом-изготовителем срока. 6. Сопутствующие требования при поставке: • Документация: При передаче товара Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорт качества (сертификат анализа) от завода-изготовителя на поставляемую партию, а также декларацию о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 («О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»). Срок поставки товара:20 календарных дней с момента подписания договора.